

XL-LM-3火花机检定义

产品名称	XL-LM-3火花机检定义
公司名称	东莞市禧隆电工机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市厚街白濠工业区高桥街中16号
联系电话	0769-85130069

产品详情

XL-LM-3火花机检定义

XLLM-3不但可以测量火花试验机的灵敏度和稳定度，而且还增加了电压测试的功能。完全覆盖了“人工击穿装置”和“高压表”的功能。LM-3配备了一个高压输入端头。一个多功能指示表；既可以显示短路稳态电流，还可以显示火花试验机的输出电压值。检定人员只需要用这一台仪器到工作现场，就可以把火花试验机的三个常规检查的电参数一次检验完毕。XLLM-3检验仪的主要特点如下：
自带电源。

行李箱式结构，重量轻，既可手提，也可拉动。

可以检测交流和直流的火花试验机。

配备有多功能指示表,最高测量电压为30kV,精度等级为 $\pm 1\%$

表头有显示0.6uA的刻度，专供测量火花机灵敏度时使用。

内置500pF电容，专用于测试火花机的稳定度。

配有外接开关供远距离操作，提高人身安全。

电极间距离 $0.25 \pm 0.05\text{mm}$ 容易调节，容易测量，有刻度指示

针尖掠过平板的时间根据被检测火花试验机的种类而定：直流火花机为0.005秒，交流火花机为0.025秒。

既可在3kV电压下测试600uA的最小灵敏度，又能在30kV下测试稳定度

配有计数器，记录火花机的击穿次数。外型尺寸：25 K