

西门子调节型电源全国销售代理商

产品名称	西门子调节型电源全国销售代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

意图 电源模块 UPS 模块 电池模块 UPS 1600 模块配置方案注：端子图详见下图 UPS1100 端子 X2.1-X2.2 与 UPS1600 端子 X2.11-X2.12 连接，进行数据交换 方案应用背景：
负载设备对直流供电要求高的场合，实现不间断供电 可通过以太网和工业以太网进行开放式通讯 UPS 模块功能：实现直流不间断供电，交流转换与缓冲供电无缝切换 电池管理功能，延长电池使用寿命 监控功能，检测系统工作状态 UPS 模块使用：接线方式参考左方接线图
若电源模块发生故障或电压低于设定切入阈值，电池模块供电，继续对 负载进行不间断供电
拨码设置方法详见下页 X1 端子定义 IN + - : DC 24V 电源模块输出端接入 OUT + - : DC 24V 输出 BAT + - : DC 24V 电池模块输出端接入 X2 端子定义 X2.1与X2.2：电池放电模式，X2.1 – X2.2闭合 X2.3与X2.2：正常运行模式，X2.2 – X2.3闭合 X2.4与X2.5：电池未准备好，X2.4 – X2.5闭合 X2.6 与 X2.5：电池正常，缓冲就绪，X2.6 – X2.5 闭合 X2.7 与 X2.8：电池电量大于 85%，X2.7 – X2.8 闭合 X2.9 与 X2.10：短接，电池接入系统；开路，切断电池（交付状态：引脚 9 和 10 之间连接跳线）X2.11 与 X2.12：UPS 1100 与 UPS1600 通讯连接线 X2.13 与 X2.10：短接，电池缓冲结束后 IPC 自动重启 X2.14 与 X2.10：触点触发，冷启动 UPS，进入电池放电模式 前面板旋钮 1) VTHR
：设置电池接入电压阈值（21V~25V）可选值：21V-21.5V-22V-22.5V-23V-24V-25 V
P1, P2:Ethernet/Profifinet 接口 模块选型订货号：UPS 模块 10 A 6EP4134-3AB00-0AY0
6EP4134-3AB00-1AY0 (带 USB 接口) 6EP4134-3AB00-2AY0 (带 Ethernet 和 Profifinet 接口) 20 A
6EP4136-3AB00-0AY0 6EP4136-3AB00-1AY0 (带 USB 接口) 6EP4136-3AB00-2AY0 (带 Ethernet 和 Profifinet 接口) 40 A 6EP4137-3AB00-0AY0 6EP4137-3AB00-1AY0 (带 USB 接口) 6EP4137-3AB00-2AY0 (带 Ethernet 和 Profifinet 接口) 电池模块 1.2 Ah 6EP4131-0GB00-0AY0 3.2 Ah 6EP4133-0GB00-0AY0 7 Ah
6EP4134-0GB00-0AY0 12 Ah 6EP4135-0GB00-0AY0 2.5Ah(宽温) 6EP4132-0GB00-0AY0 5 Ah (锂电)
6EP4133-0JB00-0AY0 一般负载 重要负载 tB：设置电池缓冲放电时间（30 秒 ~32767 秒）OFF-
禁止电池接入 MAX- *长放电时间。交付状态下的设置为 MAX。可选值：
0.5min-1min-2min-5min-10min-20min-MAX-OFF 西