

热缩带防腐钢管厂家

产品名称	热缩带防腐钢管厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，

玻璃布绕完后应立即涂下一道漆。环氧煤沥青刷油缠布防腐钢管环氧煤沥青防腐螺旋钢管即是咱们常说的几布几油，常见的有一布两油，三布两油，五步三油，七布四油。环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为首要成膜物，各种防锈颜料、绝缘性填料、增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观:底漆甲组分铁赤色，乙组分黑色，面漆均为黑色。大口径三层PE防腐钢管综合了熔结环氧粉末涂层和挤压聚乙烯两种防腐层的良性质，将熔结环氧粉末涂层的界面特性和耐化学特性，与挤压聚乙烯防腐层的机械保护特性等点结合起来，从而显着改善了各自的性能。3PE防腐钢管(三层聚乙烯)工艺是上世纪90年代后期从国外引进的防腐技术，它的全称为熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层。

大口径三层PE防腐钢管1、使用寿命长 聚乙烯管材分子*，具有良好的稳定性与抗老化性，在正常的工作温度与压力状况下，使用寿命可50年以上。2、耐腐蚀性 聚乙烯分子结构稳定性极高，耐天然气、液化气、人工煤气等化学腐蚀，无需二次防腐蚀设备。土壤中存在的化学物质不会对管材产生任何降解作用。3、良好的柔韧性聚乙烯管材是一种高韧性的管材，其断裂伸长率超过500%。聚乙烯管材的柔性使得它容易弯曲。工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件的用量并降低安装费用。4、具有的抗冲击、抗地震能力 聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60 ~60 温度范围内安全使用，对管基不均匀沉降具有非常强的适应能力。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管材脆裂。5、良好的耐磨性 试验表明，聚乙烯管的耐磨性是钢管的4倍，特别在泥浆输送领域，与钢管相比，聚乙烯管具有更好的耐磨性。6、水流阻力小聚乙烯管材具有光滑的内表面，其曼宁系数为0 .009。光滑的内表面和非粘附特性聚乙烯管材具有较传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。7、良好的环保性能 聚乙烯管材在加工过程中不添加重金属稳定剂，材料无害，是一种绿色环保的管道材料，并且聚乙烯材料本身可回收利用，不会对环境产生污染。8、良好的阻燃、抗静电性能 我公司专门研制开发出了阻燃、抗静电聚乙烯管材，适用于易燃易爆等特定场所。9、安全、可靠的连接方法 聚乙烯管材主要采用热溶或电熔连接，本质上保持接口材质、结构与管体本身的同一性，实现了接头与管材一体化，可有效地抵抗内压产生的环向应力及轴向的拉仰应力，无漏水、漏气之忧。10、质轻、易搬运、施工简便 聚乙烯管材的比重仅为钢管的1/8，易搬运，易弯曲，焊接工艺简便迅速，工程综合造价低，具有显著的经济效益。

