

防火岩棉板厂家批发电话

产品名称	防火岩棉板厂家批发电话
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉保温板是为了融入大规模铺设必须而制成的板才，除保持着墙体保温的特征外，还具有十分出色的避震、吸音特点，尤其是对中低频以及各种振动噪音均有较好的消化吸收实际效果，有益于降低噪音污染，改善工作环境。这些材料在施工中还可根据需要进行任意裁切，主要运用于工程建筑房间内，消音系统软件、代步工具，冷冻设备，电器产品的避震、吸音、噪声处理，成效十分理想化。有铝箔贴面岩棉毡，还有较强的耐热水平，是持续高温生产车间、主控室、主机房内腔、隔断及平**好一点的里衬原材料。

外强玄武岩棉板，石灰岩成分必须要在80%之上，相对密度在120 kg/立方米或以上，厚度在40 mm之上。与防火岩棉板对比，矿棉吸音板在防火、抗压强度、酸度系数各个方面均低于岩棉保温板，更准确地说矿棉吸音板不能用于墙体和有很高的规定建筑。

外墙保温岩棉板的耐火性一直都很好，尤其是在常温下环境下，其耐火性会比其他隔热材料好很多。此外，岩棉板的隔热保温实际效果也相当不错，在国外及北美广发银行企业的应用中，岩棉板隔热材料的隔热性能一直都很好，尤其是在常温下环境下，其隔热性能比其他隔热材料要好很多。此外，玻璃棉的隔音也非常不错，它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔音降噪隔音，工程建筑隔音板，网络防火墙，防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。保温隔热材料在节能环保中起着重要作用。依据国家行业标准，将建材的阻燃等级区划是无火、难烧、燃三种。以碎屑岩等为原料，经高温熔融、离心式等方式制作而成的卸妆棉，选用热固型环氧树脂做为粘接剂，经热固型化学纤维做成。

防火岩棉板的国家行业标准容许净重范畴：120-200 kg/立方米。

国家规定防火岩棉板薄厚范围包括40-80mm。

竖丝岩棉复合板是依据钟摆法或三维法岩棉板生产工艺流程生产制造而成岩棉保温板。钟摆法有在沉降法的前提下，根据改善收棉方式，一般由收集带搜集较薄薄的岩棉板层，经钟摆的逐堆叠铺，达到一定的叠加层数和薄厚，再由加辘子开展抑制，加入固化炉干固，再经过制冷、激光切割、外包装等工艺做成制成品。此方法优化了棉层及含有的粘接剂的匀称水平，而且由于棉堆叠铺过程中产生的倾斜度，化学纤维呈一部分纵向遍布，所以抗拉强度和固层粘结强度有所提高。在外墙面，船只，钢构厂房中使用量比较大，防水岩棉板憎水率超过98%，吸湿率低于5%。产品介绍：以优选石灰岩为原料，经高温熔融，由高速离心机器设备做成无机纤维后，再倒入特别制作粘接剂和防污油经摇摆带铺毡并通过机器设备更改化学纤维排序构造，后固化判定而做成。依据用处不一样可制作成岩棉保温板、岩棉板缝毡、岩棉管壳等产品。我公司的岩棉保温板具备**的隔热特性、吸音特性、耐化学性能、耐腐蚀性能及其阻燃性能。广泛用于建筑行业、工业生产及航运业的吸音、隔热保温、环保节能防水工程