

# POM 美国泰科纳 GB25 25%的玻璃微珠增强/低翘曲 汽车配件高抗冲

产品名称	POM 美国泰科纳 GB25 25%的玻璃微珠增强/低翘曲 汽车配件高抗冲
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:橡胶塑料 销售方式:品牌经销 品名:PA66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

## 产品详情

### 用途级别

汽车行业、工程/工业配件 和 房屋

### 产品特性

高刚度 高流动25% 玻璃纤维增强

### 加工方法

注射成型

### 特性

高刚度 高强度 中等粘性 热稳定好 抗撞击 韧性良好 共聚物

### 可售卖地

全国

物理性质聚甲醛的拉伸强度达70MPa，吸水性小，尺寸稳定，有光泽，这些性能都比尼龙好，聚甲醛为高度结晶的树脂，在热塑性树脂中是坚韧的。具抗热强度，弯曲强度，耐疲劳性强度均高，耐磨性和电性能优良。聚甲醛的性能：性能数值 比重1.43 熔点175 ° C 伸强度（屈服）70MPa 伸长率（屈服）15%（断裂）15% 冲击强度（无缺口）108KJ/m2（带缺口）7.6K

??

密度	g/cm <sup>3</sup>	1.39-1.43
吸水率	%	0.2
连续使用温度		—50--105
屈服抗拉强度	MPa	63
屈服拉应变	10	
极限抗拉强度		
极限拉应变	31	
抗冲击韧度	Kj/m <sup>2</sup>	
缺口冲击韧度	6	
洛氏硬度	135	
邵氏硬度	85	
抗弯强度		
弹性模量	2600	
软化温度	150	
热变形温度HDT	155	
热线膨胀系数		1.1
热导率	W/(m × K)	031
摩擦系数		0.35

J/m<sup>2</sup>