

组合滑梯厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 组合滑梯厂家 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售3部 |
| 价格 | 1100.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:cg-002 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18232767189 18232767189 |

产品详情

司是一家集设计、研发、生产、销售服务于一体的儿童游乐设备企业，一直以来*生产各类室内、户外游乐设备，是中国游乐设施主要生产商和供应商，公司目前主营产品有：游乐设备、淘气堡、球场跑道、橡胶制品、地垫、户外拓展设备、组合滑梯、休闲桌椅、健身器材、体育器材、水上乐园设备、滑梯、摇马、秋千、铁休闲椅、休闲椅、垃圾桶等，产品覆盖率在同行业中很高。

公司自成立伊始一直专注于游乐设备研发生产，为用户提供安全的产品，在游乐设施制造领域快速发展，所生产的游乐设备越来越多应用于全国各地住宅区、主题公园、大型商场、学校、场馆、娱乐等场所，形成了良好的品牌度和市场美誉度，并以精良的产品品质、全程完善的一站式服务成为国内游乐设备解决方案供应商。

塑料件:采用进口食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-1996要求，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。

一、钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求），表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率、无污染。立柱采用114钢管，壁厚为2mm。整套滑梯铁件采用的规格分别是钢管 28、 32、 38、 48、 114。

三、平台：全片式碳素钢板冲压成形，整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，在

平台表面覆盖的是经得起多年剧烈磨损的热浸式塑胶保护层。平台规格为115.4*115.4cm，平台厚度为2mm，包塑工艺,总厚度2.3mm。；所有连接点采用不锈钢螺丝连接。（没要求包塑的顾客，我们就发表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料的平台）

四、滑梯及钻桶类：采用进口食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-1996要求，工程塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形，符合（GB/T 13818-1992）。螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。

五、支杆类:采用 \varnothing 60mm、 \varnothing 48mm、 \varnothing 42mm、 \varnothing 38mm、 \varnothing 32mm、 \varnothing 30mm的钢管（管材质量符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求）；焊接采用弧焊及CO₂气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理（符合JB-K5607-1991要求），表面平滑，不生锈。再采用户外环保聚酯粉末高温喷粉而成，表面防护层，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；喷涂设备采用计算机控制的美国进口静电粉末喷涂装置；粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收、无污染。

六、附件类：盖帽采用铝合金压铸成型（符合GB/T 11352-1989要求）；螺丝采用不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）配件：

七、扣件;采用高强度铝合金一次性铸造成形，边用圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的韩国进口静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。所有螺丝均为不锈钢316号材质（符合GB/T1221-1992精度标准要