

# 消防专用感应线

产品名称	消防专用感应线
公司名称	郑永华
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 湖南 永州市 永州市
联系电话	86 0746 8225972 13874610364

## 产品详情

### 1产品用途

主要用于与消防器材配套使用，如脉冲超细干粉自动灭火装置、气溶胶灭火装置等，当环境达到一定温度后自燃并启动装置中的启动器达到自动灭火的效果。如消防自动灭火、车用自动灭火等。

### 2产品结构

该引线由三根不同的药芯引线外面包覆一层塑料构成。

### 3技术要求

3.1外观：塑料层厚度应均匀，表面应光滑、不允许有断塑、气泡、裂纹、破洞及严重折伤和油污；外表呈蓝色或者红色（也可以根据用户要求定）；外观截面呈三角形。

3.2外观尺寸：宽3.0mm~3.2mm；厚2.4mm~2.7mm。

3.3塑料包覆层厚度（双层）：0.12mm-0.18mm。

3.4燃烧时间：5s/m~15s/m（可根据客户要求定）。

3.5燃烧性能：燃烧时应均匀，不允许有断火、跳燃的现象。

3.6着火温度：在标准大气下，遇到明火时才能引燃着火。

3.7产品双层塑料包覆，防潮性能达到最佳，取1根长约20cm的线样卷成盘状放入桶内，将两头夹住放于桶内，水温持在 $20 \pm 2$ 之间，置于深度50cm的水桶内，放置4h后，取出试样，将一段热敏线截断，分别用火源引燃，符合3.4和3.5要求。

3.8抗弯曲强度强，可任意弯曲，适合各种搭接。

