

Z673F-10P气动闸板阀

产品名称	Z673F-10P气动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:Z673X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z673F-10P气动闸板阀、PZ673H-16c,PZ673Y,PZ673X气动插板阀驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动和气液动等驱动方式。刀形闸阀外形:明杆,暗杆两种刀形闸阀材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀形闸阀密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封。Z673F-10P气动闸板阀应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

Z673F-10P气动闸板阀标准规范:

设计制造标准:结构长度标准:GB/T 12221-2005连接法兰标准:GB/T 9113压力温度等级:GB/T 12224-2005试验检验标准:GB/T 13927-2008

Z673F-10P气动闸板阀性能参数:

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180

硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

Z673F-10P气动闸板阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z673F-10P气动闸板阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M366008208001901025950898200024-M3668095090020311251050998230028-M366801020