

# 天津西门子电线电缆一级代理商

产品名称	天津西门子电线电缆一级代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

标准型 CPU CPU 1511-1PN CPU 1513-1 PN CPU 1515-2 PN 订货号 6ES7 511-1AK02-0AB0 6ES7 513-1AL02-0AB0 6ES7 515-2AM02-0AB0 组态 / 编程软件 V15-V17(FW2.9) 或更高 V15-V17(FW2.9) 或更高 V15-V17(FW2.9) 或更高 编程语言 LAD, FBD, STL, SCL, GRAPH, CEM, CFC\* 尺寸 W × H × D (mm) 35 × 147 × 129 70 × 147 × 129 工作温度 -25... 60 C (水平安装); -20... 40 C (垂直安装) 屏对角线长度 (cm) 3.45 6.1 额定电源电压 (下限 - 上限) DC 24 V (DC 19.2 ... 28.8 V) 典型功耗 5.7 W 6.3 W 主机架\*大模块数量 32 个; CPU + 31 个模块 集成的接口数量 PROFINET 接口, 100Mbps, 集成 2 端口交换机 X1, 2 × RJ45 PROFINET 接口, 100Mbps – X2, 1 × RJ45 PROFIBUS 接口 – 通信扩展通信模块 CM/CP 数量 (DP、PN、以太网) \*多 4 个 \*多 6 个 \*多 8 个 连接资源数量 \*大连接资源数 (通过 CPU 以及 CP/CM) 96 128 192 为 ES/HMI/Web 预留的连接资源数 10 通过集成接口的连接资源数 64 88 108 S7 路由连接资源数 16 PROFINET 接口 X1 支持的功能 PROFINET IO 控制器, PROFINET IO 设备, SIMATIC 通信, 开放式 IE 通信, Web 服务器, MRP, MRPD。 PROFINET 接口 X2 支持的功能 PROFINET IO 控制器, PROFINET IO 设备, SIMATIC 通信, 开放式 IE 通信, Web 服务器。 X1 做为 PROFINET IO 控制器支持: 等时同步, RT, IRT, PROFINergy, 优先化启动。 可连接 I/O 设备的\*大数量 128 256 X1 做为 PROFINET IO 设备 支持: RT, IRT, MRP, PROFINergy, 共享设备。 共享设备的\*大 IO 控制器数 4 X2 做为 PROFINET IO 控制器 – 支持: RT, PROFINergy。 可连接 I/O 设备的\*大数量 – 32 X2 做为 PROFINET IO 设备 – 支持: RT, PROFINergy, 共享设备。 共享设备的\*大 IO 控制器数 – 4 S7 通信 (服务器 / 客户端) X1 X1/X2 开放式 IE 通信 TCP/IP (加密和非加密), ISO-on-TCP (RFC1006), UDP X1 X1/X2 Web 服务器 (HTTP, HTTPS) X1 X1/X2 MODBUS TCP (客户端 / 服务器) X1 X1/X2 OPC UA DA 服务器 (读, 写, 订阅), 需运行授权 X1 X1/X2 指令执行时间 位运算 60 ns 40 ns 30 ns 字运算 72 ns 48 ns 36 ns 定点运算 96 ns 64 ns 48 ns 浮点运算 384 ns 256 ns 192 ns 存储器 集成工作存储器 (用于程序) 150 KB 300 KB 500 KB 集成工作存储器 (用于数据) 1 MB 1.5 MB 3 MB 集成掉电保持数据区 128 KB 128 KB 512 KB 通过 PS 扩展掉电保持数据区 1 MB 1.5 MB 3 MB 装载存储器 (SIMATIC 存储卡) \*大 32G CPU 块总计 (如 DB, FB, FC, UDT 以及全局常量等) 2000 6000 DB \*大容量 (编号范围 1 ... 60 999) 1 MB 1.5 MB 3 MB FB \*大容量 (编号范围 0 ... 65 535) 150 KB 300 KB 500 KB FC \*大容量 (编号范围 0 ... 65 535) 150 KB 300 KB 500 KB OB \*大容量 150 KB 300 KB 500 KB