

硬质快速卷帘门-更适合的车间抗风大门

产品名称	硬质快速卷帘门-更适合的车间抗风大门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 型号:YZKSM 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

硬质快速卷帘门是采用了不锈钢制作的一种快速卷门，适用于食品、制药、化工、烟草制造等行业的门帘，广泛用于各类大型机械设备和车间中，如食品车间内采用全封闭硬质快速卷帘门（也叫硬质快卷）可以有效防止污染，改善工作环境。

硬质快速卷帘门主要由不锈钢或镀锌钢板折弯成立柱、卷帘框架及不锈钢导轨等组成。

特点：

- 1.采用不锈钢制造表面光滑平整不伤手！
- 2.门帘为卷制工艺，不易损坏！
- 3.卷制好的帘子可任意调整位置！
- 4.安装方便快捷：只需把卷帘框架放在立柱上，拉上固定绳索及电机即可。
- 5.开启迅速，卷帘运行平稳：开启过程中帘子可以任意调整位置！
- 6.自动密封：当人进入时卷帘门会自动关闭，而当人离开时又自动打开。
- 7.具有防风沙、防尘、防静电、防盗、防风等功能。

一、门体结构：

- 1.不锈钢材质，门体美观大方，不易生锈，经久耐用，使用寿命长。

2. 铝合金材质，门表面光滑平整，无毛刺、不伤手。
3. 门体的导轨采用进口优质钢材经先进工艺制作而成，轨道光滑、无毛刺和毛边；
4. 门的上下轨道都装有滑轮，可随时调节门的开启角度和开关速度；
5. 采用先进的电动控制系统：可实现自动开闭/闭合、关门等操作。
6. 卷帘框架为不锈钢结构，门体两侧装有不锈钢卷轴：可上下移动（可随意设定）；

二、特点：

2. 卷帘框架采用专用型材，结构坚固、外形美观、具有良好的密封性能、防噪音及防尘效果。
4. 可根据用户要求定做各种特殊形状的卷帘门体。
5. 可根据客户要求，提供各种规格的快速卷帘门产品和服务。
6. 可根据客户要求，提供安装方案及售后服务。
7. 采用先进的 PLC 系统控制技术，确保了卷帘门良好的运行性能。

三、功能特点：

- 1、开启速度快，可达到90秒内开启，正常情况下可开启至全关状态，具有防风沙、防尘、防静电、防盗等功能。
- 2、可选择安装手动和自动控制装置，也可选配远程控制系统（手机或电脑）。
- 3、具有良好的保温隔热性能：可使室温上升4 左右，同时具有良好的保温隔热性能，且在寒冷的冬天能有效阻挡寒风侵入室内。
- 4、门帘运行平稳：采用特殊处理过的不锈钢卷帘材料制成门内，使卷帘门机在运行时能自动调整速度和方向。

四、规格尺寸：长度大于1.5m的，宽度大于1m（特殊要求除外）。

五、规格说明：

卷帘的形式：可选择单帘、双帘等多种形式。

卷帘层数：可选择单层、双层、三层以及多层。

表面处理方式：可采用静电喷塑，或氟碳喷涂，也可以用烤漆，镀铬等工艺！

材质主要为不锈钢，（不生锈）！

卷帘框架：可采用不锈钢冷轧板，也可用冷轧钢板。

安装要求：

五、帘板材料：

- (1) 门帘表面为不锈钢板，表面光滑平整，美观大方，采用优质不锈钢制作。
- (2) 门帘框为不锈钢，经冲压、弯曲等工艺制作而成，门帘牢固耐用。
- (3) 卷帘门体为优质铝合金板材制作而成，坚固耐用。
- (4) 门帘有两种：一种是普通的金属材质；另一种是加厚金属材质。
- (5) 卷帘板为两层结构，中间有多条加强筋，增加了卷帘的强度和稳定性，防止卷帘门在使用过程中因晃动而使门体发生移位。
- (6) 在门体下部设有一个可以通过弹簧支撑的平衡装置，避免安装后出现倾斜、下垂等现象。
- (7) 安装完毕且投入使用后卷帘门底部与地面无明显接触部位时应进行检查验收。

六、门体结构可采用型材+不锈钢型材；

- 1.材质：采用国内知名品牌门体材料，具有防火性能好、经久耐用效果。
- 2.规格：主要规格有：常规（宽×长）/（宽×高）/（1.2×0.9）；
- 3.材质：铝材与不锈钢材为主；
- 4.颜色：黑色、银色、不锈钢色；
- 5.表面处理：表面采用不锈钢耐高温烤漆或氟碳烤漆，色泽持久亮丽，无锈斑，不褪色；

七、电机和控制箱可采用电动卷帘系统，或手动卷帘。

- (1) 安装位置：安装于进出人员频繁，或需要防尘、防静电等场合；
- (2) 开启速度：在保证人员安全的前提下，在一定时间内开启的速度越快越好；
- (3) 开启方向。可根据使用需要确定；
- (4) 开启幅度：一般为8-12m；
- (5) 控制方式：手动、自动、遥控、计算机等。
- (6) 操作方法：当有人员进入时，门帘运行，门自动关闭。