

USM 86 USM 86超声波探伤仪

产品名称	USM 86 USM 86超声波探伤仪
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

USM 86超声波探伤仪（含电池845克）GE专为中国客户量身定制的高性价比便携式超声波探伤仪。

- 为中国用户专门设计的DAC功能，可以根据中国检测标准自动生成DAC曲线
- 斜探头K值全自动测量
- 材料声速与探头延迟自动校准
- 连续录制波形功能
- 自动显示定量结果
- 显示包络曲线
- 防尘防水等级达IP67，防冲击测试通过Mil-Std-810标准认证

产品描述

USM 86 - GE专为中国客户量身定制的高性价比便携式超声波探伤仪。

- 为中国用户专门设计的DAC功能，可以根据中国检测标准自动生成DAC曲线；
- 斜探头K值全自动测量；
- 材料声速与探头延迟自动校准；
- 功能强大的连续记录功能；

- 自动显示定量结果；
- 专利技术：幻像波自动识别功能；
- 自定义快捷键；
- 最优化菜单设计，使操作简单方便；
- 显示包络曲线；
- 人性化设计，左右手操作都非常方便；
- 防尘防水等级达IP67，防冲击测试通过Mil-Std-810标准认证；
- 仪器小，屏幕大。

技术参数 - USM 86

检测范围	14米（纵波钢）
脉冲模式	尖脉冲，方波可选
脉冲电压	方波120V ~ 300V连续可调，步距10V；尖脉冲120V（低），300V（高）
脉冲宽度	方波模式30ns ~ 500ns连续可调，20ns步距
阻尼	50或1000欧姆
脉冲重复频率	在15Hz ~ 2000Hz连续可调，步距5Hz
增益	110dB，步距0.2dB，0.6dB，1dB，2dB，6dB，10dB
带宽	0.2MHz ~ 20MHz
滤波器	宽频，1MHz，2MHz，2.5MHz，5MHz，10MHz，13MHz
显示屏	LCD，有效显示尺寸长108mm，宽64mm
分辨率	800 × 480
仪器接口	双LEMO-00
报警	闸门A，B报警
输出接口	Micro USB，2GB SD卡

检波模式	全波，正半波，负半波，射频
闸门	独立A，B
测量模式	峰值，前沿
保存格式	JEPG图像，连续记录视频文件
连续记录	存储最高频率可达：50Hz，连续存储时间没有限制
定量模式	DAC曲线
尺寸	175毫米 × 111毫米 × 50毫米
重量	845克，含电池
语言	中文
电池	5.5小时
工作温度	-10 ~ 55
充电器	“通用型” AC (100 ~ 240V , 50 ~ 60Hz)
防尘防水等级	IP67
电磁兼容认证	EN 55011 , EN61000-6-2
国际认证标准	EN12668 ; ASTM E1324 , E317
垂直线性	2%
水平线性	0.1%
动态范围	34dB
灵敏度余量	60dB
分辨率	42dB