

## 2-8 药品冷藏柜药品恒温储存柜药品冰箱电子控温

产品名称	2-8 药品冷藏柜药品恒温储存柜药品冰箱电子控温
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

### 产品详情

2-8 药品冷藏柜药品恒温储存柜药品冰箱电子控温-眼前的并非\*\*的太平，居安思危绝不等同于杞人忧天。当下的市场竞争，需要我们始终谨小慎微为客户做好服务，需要我们坚持开拓创新，为市场提供更好的产品。

各型号及基本参数：输入电压：220V额定频率：50Hz输入功率：100W制冷剂/用量：R600a(55g)温控范围：2-48 有效容积：280L温差范围：±2 箱体尺寸：(W\*D\*H):595×570×1445mm噪音（声功计）：42dB（A）气候类型：N,SN输入电压：220V额定频率：50Hz输入功率：100W制冷剂/用量：R600a(55g)温控范围：2-48 有效容积：150L温差范围：±2 箱体尺寸：(W\*D\*H):595×570×865mm噪音（声功计）：42dB（A）气候类型：N,SN型号：FYL-YS-430L输入电压：220V额定频率：50Hz输入功率：160W制冷剂/用量：R600a(55g)温控范围：2-48 有效容积：430L温差范围：±2 噪音（声功计）：42dB（A）气候类型：N,SN箱体尺寸：(W\*D\*H):595×680×1805mm型号：FYL-YS-310L有效容积：310L温控范围：2-48 箱体尺寸：595×695×1315mm内径尺寸：515×530×1185mm额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入电流：0.8A噪音（声功计）：4dB（A）制冷剂用量：R600a(43g)气候类型：N,SN优化功能：报警，门锁，翅片风冷，普通/嵌入式型号：FYL-YS-230L有效容积：230L温控范围：，2-48 箱体尺寸：595×590×1215mm内径尺寸：525×440×1080mm额定电压：220V额定频率：50Hz额定输入电流：0.8A噪音（声功计）：42dB（A）制冷剂用量：R600a(43g)气候类型：N,SN优化功能：报警，门锁，翅片风冷，普通/嵌入式

优势性能：避免单一冷藏系统带来的温度单向调节的弊端。（单一冷藏系统产品只支持环温高于设定温度的情况下使用，当环温低于设定温度时将无法使用。如南方地区的相关原材料恒温保存，夏季南方城市普遍温度较高，面对相关物品低于环温保存的问题，将无法解决）加温系统起到匹配作用，风循环系统的采用避免了药品、试剂等在高湿度环境中带来的麻烦，降低空气湿度，更好维护所保存药品的安全。

售后服务范围：1、为用户提供设备使用、维护说明书。  
2、为用户培训操作，介绍产品性能及使用维护知识，使其掌握正确使用的操作方法。

- 3、对工程项目及设备在质量保修期内为用户提供三包服务。
- 4、对用户因超过质保期或使用不当造成的非正常损坏，提供有偿服务。
- 5、建立质量信息收集，反馈渠道，及进掌握工程项目及产品使用过程中的质量状况。

## 2-8 药品冷藏柜药品恒温储存柜药品冰箱电子控温