

江苏碳钢焊接管托生产厂家

产品名称	江苏碳钢焊接管托生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司

隔热管托 产品说明：高温管道还是低温管道的管托,不仅要求具有支承强度,而且要求具有隔热性和耐燃

性。志昂生产的蛭石隔热管托完美的符合以上所有要求.管道的隔热管托：(1)套管型保温管托：(2)蛭石

耐高温管托：(3)NHK耐火管托：(4)NHK聚氨酯隔热管托：(5)FRU隔热管托。型号：隔热型管托(EBK型)

隔冷型管托(CAK型) GGJ-Y GGJ-GY GGJ-E

一、隔热支撑材的材质：高强度膨胀蛭石二、用途：主要用于热力管网上（如低压蒸汽、高压蒸汽等）

三、隔热支撑材的技术指标：1.抗压强度 4.0N/mm²2.抗折强度 2.8N/mm²3.导热系数 0.2W/m.k4.含水

率 5%5.燃烧性能：不燃6.适用温度 700 7、腐蚀元素含量：符合GB/T17393“覆盖奥氏体不锈钢用绝

热材料规范”的规定8、滑动支座和导向支座的滑动阻力系数小于0.1隔热管托选择沧州宇正管道装备有

限公司有以下优点：1.产品专一，***于管道支吊架范畴，2***凝聚力强，老员工居多，经验丰富，3.工作作风认真，一丝不苟，不似是而非，4.诚信为本，有一说一，绝不含糊，5.服务到位，尽量为客户提供各种方便6.，不偷工减料7.价格合理，，无中间商利润。

对带内套筒的补偿器应注意使补偿器的方向与介质流动方向保持一致。三孔连接板、恒吊用三孔连接板。本公司生产与销售各种支吊架及附件，其中吊架有：支吊架、弹簧吊架、弹簧支吊架、恒力弹簧吊架、弹簧吊架、可变弹簧支吊架、恒力弹簧支吊架、圆柱弹簧支吊架、碟簧支吊架、恒力碟簧支吊架、可变碟簧支吊架、组合型弹簧支吊架等及各种附件。其中管部包括长管夹，三孔管夹，双孔短管夹，焊接单板，焊接双板，管夹横担，焊接横担，管卡横担，立管管夹，立管焊接单板.双板，横担弹簧用焊接管座，横担弹簧用管夹管座，管夹固定.焊接固定.管夹滑动.管夹导向.焊接滑动.焊接导向.槽钢.立管.循环水支座；管卡，热压弯头托座，上吊杆一端与根部相连；另一端用螺纹拧入弹簧支吊架顶板螺孔内，并用螺母锁。花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连。支吊架承受水平推力或管道的荷载，固定设施设备等。一、支架：分固定支架、滑动支架、导向支架、弹簧支架满足波纹管在不同环境下工作要求。（d）良好的焊接性能，满足波纹管在制作过程中的焊接工艺要求。对于地沟敷设的热力管网，当补偿器所处管道地势较低时，雨水或性污水会浸泡波纹管，应考虑选用耐蚀性更强的材料，如铁镍合金、高镍合金等。由于此类材料价格较高，在制造波纹管时，可以考虑仅在与腐蚀性介质接触的表面增加一层耐蚀合金。疲劳寿命设计由波纹管补偿器的失效类型及原因分析可以看出，波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。补偿器安装方法及注意事项简述:a、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置的情况，必须符合设计的要求。