

供应替代颇尔HC2246FKS10H50YT过滤器滤芯/工程机械液压滤芯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 供应替代颇尔HC2246FKS10H50YT过滤器滤芯/ 工程机械液压滤芯 |
| 公司名称 | 河北润联过滤器材制造有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:润联 型号:HC2246FKS10H 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城 一村092号 |
| 联系电话 | 03166217902 18533791696 |

产品详情

1.pall滤芯液压系统过滤器的介绍 HC2286FKS12H50YT

过滤器按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同,有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种,它们分别能滤去大于100 μ m、10~100 μ m、5~10 μ m和1~5 μ m大小的杂质。

2.pall滤芯选用滤油器时,要考虑下列几点:(1)过滤精度应满足预定要求。

(2)能在较长时间内保持足够的通流能力。(3)滤心具有足够的强度,不因液压的作用而损坏。

(4)滤心抗腐蚀性能好,能在规定的温度下持久地工作。(5)滤心清洗或更换简便。

3.pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:(1)pall滤芯要装在泵的吸油口处:泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵,此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa。(2)pall滤芯安装在泵的出口油路上:此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15 μ m,且能承受油路上的工作压力和冲击压力,压力降应小于0.35MPa。同时应安装安全阀以防滤油器堵塞。(3)pall滤芯安装在系统的回油路上:这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀,当过滤器堵塞达到一定压力值时,背压阀打开。(4)pall滤芯安装在系统分支油路上。

(5)pall滤芯单独过滤系统:大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。pall滤芯液压系统中除了整个系统所需的滤油器外,还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。4.PALL滤芯的技术工艺: