

检修孔生产厂家

产品名称	检修孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、密封性能好、安全可靠等优点。常压人孔也是普通的人孔。

已有成型产品,直径通常为600mm.人孔中心距地板一般为750mm,便于工作人员在安装,清洗,维护时进出油罐或通风.非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上.大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门.检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风.立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔,5000m³以上的设2个人孔.人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°.当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与di一个人孔相隔90°.人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出,维修油罐和通风接管用.由于人孔安装在油罐的下层体圈上,防渗漏就显得特别重要.要求两法兰结合面必须保证其平直度,无瓢扭现象.加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接.法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护.密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂.安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形.禹拓管道集团为您打造 品牌-张经理),常压人孔由禹拓管道宋经理真诚为您推荐,碳钢人孔生产厂家多年来专注于保温与防腐管道及管件的生产,收到许多用户的好评与肯定,固定的合作厂家涉及到多个领域,公司始终教导我们不仅要关注与产品的质量与价格,更多的是多与客户沟通,切实的了解他们的需要,从而为我们达到效益,欢迎前来洽谈