

工业树脂恒温保存箱（立式）

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 工业树脂恒温保存箱（立式） |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212 |

产品详情

工业树脂恒温保存箱（立式）简单介绍 锡膏1.保存方法:高温锡膏的保管要控制在1-10℃的环境下；锡膏的使用期限为6个月（未开封）；不可放置于阳光照射处。2.使用方法（开封前）开封前须将锡膏温度回升到使用环境温度上（ 25 ± 2 ℃），回温时间约3-4小时，并禁止使用其他加热器使其温度瞬间上升的做法；回温后须充分搅拌，使用搅拌机的搅拌时间为1-3分钟，视搅拌机机种而定。

工业树脂恒温保存箱（立式）特征公司根据用户的需求，做不同属性的规划，给您多的选择；公司始终贯彻“质量为先，用户至上”的原则，为了给用户提供加周到的服务，我们组建一支的技术培训及售后服务队伍，建立了一整套周到的培训与售后服务机制

- 智能微电脑温控系统，箱内2-48度每度恒温可调。 · 采用温度传感器控制，自动显示箱体内部温度。
- 具有高温报警，低温报警，温感故障等。 · 制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温。
- PTC加热技术，均匀制冷恒温效果好。 · 采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。 · 三层高强度中空玻璃门，保温效果好。
- 安全门锁，防止随意开启，保护物品安全。

根据钎焊工艺：根据具体工艺选择不同形态的助焊膏，如波峰焊上要选择液体助焊膏，高频或中频感应钎焊要选择膏状助焊剂，火焰钎焊要选择粉状助焊剂或膏状助焊剂等等。根据基体特性：不同基体材料由于表面氧化膜不同，其选择的助焊膏种类也存在较大的差异，尤其是一些难焊金属，如含镁铝合金、不锈钢、硬质合金等。为了保证含镁铝合金的焊接性能，通常选择活性较强的助焊剂。

工业树脂恒温保存箱（立式）

供应：冷藏箱、恒温箱、干燥箱、低温冰箱、车载冰箱、便携式冷藏箱、高低温箱等温控设备

福意联产品涵盖：2-8℃ 冷藏，2-48℃ 恒温，0-100℃ 恒温，10~ -30℃ 低温冰箱，10~ -20℃ 低温等

不导通就难以判断三极管的极性和基极了，把黑表笔接到2脚上看看测量结果会怎黑表笔接1脚的测量结果么变化。如下图，在红表笔接1脚黑表笔接2脚是测量的结果中万用表显示的数值是605，红表笔接3脚黑表笔接二脚测量的结果万用表显示还是1，无穷大。只凭一次测量结果还是没有办法判断，那还得继续

往下测量。黑表笔接2脚的测量结果再看看第三次的测量结果，这次测量中黑表笔接的是三极管的3脚，测量3脚的时候万用表的显示数值是617，而测量3脚时显示还是无穷大。