

5-7 工业用锡膏保恒温柜（现货）

产品名称	5-7 工业用锡膏保恒温柜（现货）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

5-7 工业用锡膏保恒温柜（现货）简单介绍 锡膏使用方法：1、刮刀硬度：肖氏硬度80-90度，材质：橡胶或者不锈钢，刮刀速度：10-150mm/sec，刮刀角度：60-85°
2、网板材质：不锈钢或者丝网，网板厚度：丝网80-150目，不锈钢网板0.15-0.25mm，丝间距0.10-0.15mm
3、作业环境，温度：25±5℃，湿度：50±10%RH 4、网板清洁在使用锡膏进行贴片作业出现异常时，可使用无尘布沾无水乙醇进行网板清洁，用压缩空气将堵塞的网孔吹通，作业时注意个人防护。
5、张力测试，规范性要求丝网应该每周进行一次张力测试，低于规定值请换或检修。6、印刷完成锡膏印刷贴片应该在一个小时内完成回流炉焊接，不可放置在空气中暴露太久，生产线生产结束或故障停机，钢网或丝网上的锡膏应该回收收到锡膏瓶中进行密封保存，停留太久需要报废，不可再用。开封后的锡膏保存期限是5天，超过保存期限也应该做报废处理。一个批次生产完成，锡膏发干，可使用锡膏配置的稀释剂搅拌稀释。

5-7 工业用锡膏保恒温柜（现货）特征福意联冷链及恒温设备正式凭借其差异化的产品、周到的技术、以社会责任为己任的和服务理念赢得用户的赞许和支持，作为行业内得到广大用户一致拥护的，我们深感荣幸，让我们坚定做事业必须以良心为出发点，始终坚持消费者利益的基础上，不断的检视自己是否真正的做出对社会有意义的事，而不是把别人的利益和生命作为代价来获得一己私利；用我们的产品，用不断的创新理念去塑造属于我们福意联品牌强大的生命力

1. 微电脑控制，数字温度显示，温度可以每一度恒温调节。
2. 风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃。
3. 智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
4. PTC加热技术，加热温定，均匀制冷恒温效果好。
5. 采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
6. 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果好。
7. 三层高强度中空玻璃，易于观察。
8. 适合高温高湿地区，外门防凝露技术（根据机型）。
9. 安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全。
10. 嵌入式设计，箱体钢板喷涂工艺。

锡膏的保管要控制在0-10℃的环境下；锡膏的使用期限为6个月（未开封）；不可放置于阳光照射处存放

：锡膏于0-10℃冰箱中冷藏；锡膏库存储存时间不可超过6个月；锡膏存放于冰箱中需给予每瓶锡膏一个序号，贴于瓶盖上；锡膏包装需检查,不可有破损，标签模糊不清。

5-7 工业用锡膏保恒温柜（现货）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

福意联温馨提示您：网络有风险，请认真核实好产品信息，切勿听信他人言语，购买具有保障的产品

三态R-S锁存触发器C044B。内部电路结构与引脚功能见下图。图CD4044B三态R-S锁存器将基本的R-S触发器加以改造，如在输出侧增设传输开关，就可得到具有三态传输功能的R-S触发器。从其内部电路结构可看出，a)增加了EN使能控制端，高电平为通态，低电平为关态；b)增加了受控输出级，为三态输出模式，当EN端为低电平时，输出级相对于外部电路，为高阻态。从检修角度出发，我们需要注意的着重点是在线如何确定芯片好坏，并找到（引脚功能、尺寸适宜的）替代元件。