

工业用锡膏恒温保存箱（冷存箱）

产品名称	工业用锡膏恒温保存箱（冷存箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

工业用锡膏恒温保存箱（冷存箱）简单介绍 低温锡膏特性1、熔点139 。2、完全符合RoHS标准。3、优良的印刷性，消除印刷过程中的遗漏凹陷和结块现象。4、润湿性好，焊点光亮均匀饱满。5、回焊时无锡珠和锡桥产生。6、长期的粘贴寿命，钢网印刷寿命长。7、适合较宽的工艺制程和快速印刷，低温锡膏主要用于散热器模组焊接，LED焊接，高频焊接等等。

工业用锡膏恒温保存箱（冷存箱）特征北京福意联是一家集研发、制造、销售于一体的高新技术企业

- 1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。
- 2.采用新型翅片式ptc电热材料研发，属新一代保温箱系列。主要特点是热能转换效率高，安全，ptc发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。
- 4.内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由ptc电热器，而将热风送出，再经由风道至恒温箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环、加热使用。确保箱内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复作状态温度值。
- 5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热
- 具有多种报警功能，确保安全性（断电报警，超温报警，温感器故障报警，开门过久报警）
- 6、控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。
- 7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。
- 8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键换温度。门体锁可实现人管。

1.保存方法：锡膏的保管要控制在1-10 的环境下；锡膏的使用期限为6个月（未开封）；不可放置于阳光照射处。2.使用方法（开封前）：开封前须将锡膏（焊锡膏）温度回升到使用环境温度上（ 25 ± 2 ），回温时间约3-4小时，并禁止使用其他加热器使其温度瞬间上升的做法；回温后须充分搅拌，使用搅拌机的搅拌时间为1-3分钟，视搅拌机机种而定。工业用锡膏恒温保存箱（冷存箱）北京福意电器有限公司为您提供合适的产品和便捷的服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

, 请您放心选购!

买一个暗装接线盒放进墙内, 把刚刚剪断的电线穿过接线盒。在接线盒内制作电线接头——必要的时候可以引入一段新的电线。之后将墙面封起来, 注意封的时候不要把接线盒盖住。墙面做好之后, 买一个盖板对接线盒进行遮挡即可。这种方法对瓷砖墙壁为适用, 遮挡时不需要用水泥填充, 买点瓷砖胶, 把接线盒固定好, 把新瓷砖贴住就行了, 以后使用的时候注意点。如果是油漆或壁纸的话, 则可能需要重新抹腻子和找平、刷漆, 工程量就比较大了。