

化工树脂存放恒温箱（单门）

产品名称	化工树脂存放恒温箱（单门）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:锡膏保存 控温范围:200L~1000L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

化工树脂存放恒温箱（单门）简单介绍

- 焊锡膏用于激光焊锡的优点：1、适用于微小精密件焊锡，焊锡工件对温度比较敏感的场所。
2、加热速度快，可在0.2秒内完成。
3、只要保持工件表面清洁，无需使用助焊剂，免除二次清洗，*大程度保证工件使用寿命。
4、非接触焊接，无静电的产生。5、焊锡的良品率比普通自动焊锡机要高。
6.带有视觉系统适合线生产。

化工树脂存放恒温箱（单门）特征福意联公司成立以来，一直致力于恒温设备，冷藏设备，车载冷藏运输设备的发展创新；我们一直以踏实的态度、性能的产品、制造工艺、负责的服务为广大客户提供品质的产品和周到的服务保障，多年来，我们的努力赢得广泛的肯定和赞誉；客户的要求与期望是我们进步的动力,产品广泛应用于卫生，实验室，科研院校，环保，化工，食品检测等行业

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用把手，操作简便。

箱体内胆采用拉丝技术不锈钢面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

系统管路与控制线路板分开，可避免因管路发生故障，提高安全性。

系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。

门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

印刷机参数调整注意事项:（1）压力在4.5公斤左右（2）红胶加量要使红胶在模板上滚动为*好（3）SNAP OFF中距离设为0.05mm，速度设为：2等级。（4）自动擦网频率设为2。（5）生产结束后模板上的红胶在5天内不再使用时报废处理。（6）

红胶一定要准确印刷在两个焊盘中间，不能偏移。 化工树脂存放恒温箱（单门）本信息由北京福意电器有限公司（福意联品牌）提供，请您放心浏览。由于业务繁忙，网站留言会有滞后性，如需了解产品详细信息，请尽量电话联系，我们将为您提供服务，谢谢！

配电柜接线完毕后及时清理柜内垃圾及杂物。9：外围人员拿到图纸后先确定传感器的位置及走线方向，根据现场位置布置线槽或者扎带扣，线槽内需安装扎带扣。10：安装固定传感器并套好号码管，有气管的地方顺着气管走，没有气管的地方贴着固定件走，不能悬空11：走线时尽量将线理顺，不要交叉，穿洞的需要安装保护套，有线槽的地方走线槽，没线槽的套波纹管或者缠绕带，12：按钮盒及hmi或者其他需要接线的元器件，如果材料没到货可以先将线放到位，并适当预留足够的长度且套上号码管。