

PPCA128-2 × 6型气箱式脉冲袋收尘器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | PPCA128-2 × 6型气箱式脉冲袋收尘器 |
| 公司名称 | 溧阳市鼓风机厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:PPCA128-2 × 6 |
| 公司地址 | 中国 江苏 溧阳市 溧阳市天目湖镇 |
| 联系电话 | 86 0519 87468044/8768400 13601599297 |

产品详情

型号 PPCA128-2 × 6

处理风量（立方米/小时）：134600

过滤风速（米/分）：1.2-2.0

总过滤面积（平方米）：1869

净过滤面积（平方米）：1713

收尘器室数（个）：12

滤袋总数（个）：1536

收尘器阻力（帕）：1470-1770

进口气体含尘浓度（克/立方米标）：<1000

出口气体含尘浓度（克/立方米标）：<0.1

收尘器气承受负压（帕）<5000

清灰压缩空气：压力（帕）：（5-7）× 10的五次方

耗气量（立方米/分）：7.0

脉冲阀（带电磁阀）：数量（个）：24

规格（英寸）：2½"

提升阀（带气缸）：数量（个）：12

规格（mm）：提升阀阀板直径 \varnothing 725，气缸直径 \varnothing 100

螺旋输送机：规格：

减速电机（kw）：

空气输送斜槽：如进口气体含尘浓度大于700克/立方米，应选用带送斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器

清灰程序控制器：输入和输出电压均为220v，控制器由制造厂配套供应，详细资料参看控制器说明书

滤袋规格和材质：直径 \times 长度130 \times 2450mm，涤纶针刺毡重量450克/平方米，使用温度120

设备总重（约值）（千克）：36600