

# 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆- MKVVP矿用屏蔽控制电缆

产品名称	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆- MKVVP矿用屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌矿用电缆MKVV 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

VVRP| 矿用铠装控制电缆MKVV32

MKVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

MKVVR煤矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

MKVVR22煤矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

MKVVR32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制软电缆

产品介绍-矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆MKVVR矿用控制电缆MKVVP矿用屏蔽控制电缆MKVV32矿用控制电缆MKVVRP矿用屏蔽控制电缆矿用控制电缆MKVV22矿用阻燃控制电缆矿用监控电缆

矿用控制电缆型号MKVVP 14\*1.0

矿用电缆MKVV,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKVVP,MKVVRP

1、矿用控制电缆执行标准:MT818-1999?? MKVVP 14\*1.0矿用电缆

2、矿用阻燃控制电缆用途:本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V

MHYV矿用阻燃网线应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中,安全信息化数据传输的专用线,尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用,我公司的主营产品MHSYV-5 4\*2\*0.5型号矿用网线,主要用于坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准: MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格: 4\*2\*0.5 8\*2\*0.5 16\*2\*0.5 20\*2\*0.5 25\*2\*0.5

4\*2\*0.5产品结构:导体:单根实心裸铜导体(0.5mm)绝缘:实心聚乙烯,颜色:蓝\*白/蓝,橙\*白/橙,绿\*白/绿,棕\*白/棕对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰(NEXT)特性成缆:4对绞合,确保优异的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽:铝箔+铜线编织,编织密度 60%

外护套:阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做(如:钢带铠装,钢丝铠装)

矿用阻燃网线

网线是连接局域网必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线,是由许多对线组成的数据传输线。它的特点就是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的线等。它是用来和RJ45水晶头相连的。

双绞线端接有两种标准:T568A和T568B,而双绞线的连接方法也主要有两种:直通线缆和交叉线缆。直通线缆的水晶头两端都遵循T568B标准,双绞线的每组线在两端是一一对应的,颜色相同的在两端水晶头的相应槽中保持它主要用在交换机(或集线器)Uplink口连接交换机(或集线器)普通端口或交换机普通端口连接计算机网卡上。而交叉线缆的水晶头一端遵循568A,而另一端则采用568B标准,即A水晶头的1、2对应B水晶头的3、6,而A水晶头的3、6对应B水晶头的1、2,它主要用在交换机(或集线器)普通端口连接到交换机(或集线器)普通端口或网卡连网卡上。

MHYV电缆、煤矿用通信电缆、煤矿用信号电缆、煤矿用通讯电缆、MHY32电缆、PUYV电缆,MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃煤矿用通信电缆、矿用监测电缆、PUYVR电缆、矿用市话线、矿用监控电缆、矿用线、矿用市话电缆执行标准:企标Q/TX002-2006

本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。

电缆型号、名称、规格及用途

型号	名称	规格	用途
MHYV(PUYV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯	2-5	用于平巷、斜巷及机电要

	护套矿用信号电缆	7/0.28	硐室
MHJYV (PUJYV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通讯电缆	用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度	
	7/0.28(三钢四铜)		
MHYVP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设
MHY32	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	(5-19)*2*(0.75-1.5)	用于平巷，竖井或斜井作主信号传输
MHYVR	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于矿场作普通信号传输，可移动使用

及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围: 矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合MKVV,