

鸡鸭牛羊猪养殖污水处理设备厂

产品名称	鸡鸭牛羊猪养殖污水处理设备厂
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 销售区域:全国
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

鸡鸭牛羊猪养殖污水处理设备厂

一:产品特点1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。2、二生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于混合式或二串联混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。4、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。

4、二、一体化污水处理设备的几种使用方法。能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水:采用玻璃钢、不锈钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达50年以上;·全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下。养殖业主要包括驴、骡、骆驼、猪、羊、鸡、鸭、鹅、兔、蜂等家畜家禽饲养业和鹿、貂、水獭、解等野生经济动物驯养业。它不但为纺织、油脂、食品、制药等工业提供原料,也为人民生活提供肉、乳、蛋、禽等丰富食品,为农业提供役畜和粪肥。核心工艺采用物化+生化的处理工艺,废水经过混凝用网带格栅分离大部分粪便后进入PH调节池,用石灰调节废水PI到10-11,过量石灰和污水一起经过配水池到气浮机浮选去除,并曝气强吹,去除游离态复氨,水中的多余钙离子生成碳酸钙沉淀。之后污水自流入厌氧池,经厌氧池进行深度厌氧,分解大部分大分子有机质后自流进入n(A/O)反应池和MBR池进行好氧生化,MBR池出水经过消毒即可达标排放。本工艺在MBR和厌氧段中间设多重段A0工艺,来水进入n(A/O)反应池,在n(A/O)反应池中经缺氧、好氧、缺氧、好氧几个生化过程。大部分有机物质和氨得以去除,使废水达标排放。

鸡鸭牛羊猪养殖污水处理设备厂产品特点:

一、设备投资较少:采用独特的工艺技术,总投资仅为传统一体化设备的1/2,仅为土建投资的1/3;占地面积小:设备采用碳钢防腐,限度的实现了设备的集成,占地面积仅为土建系统的1/3;设备运行费用低廉:设备采用生化为主的技术工艺,从根本上减小了运行费用;9操作管理维护方便:设备采用PLC微电脑自控自动化程度高,便于操作管理维护,平时一般不需要人管理,只需适时地对设备进行维护和保养,管理费用小;

五、技术稳定可靠,出水水质稳定。

六、无污染,无异味,减少二次污染。

鸡鸭牛羊猪养殖污水处理设备厂设备安装、使用、维护

1、基础:HGDM系列设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基出承压必须大于4T/m²,也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。

2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。

在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。设备构造

设备所有管道采用PVC管或不锈钢管,管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接填料采用县浮型生物填料作生物载体,生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。

设备简介进水+格栅井+调节池—水解酸化池

气浮池+—接触氧化池二接触氧化池二沉池—消毒池—清水池

+达标排放畜牧养殖是我国农村经济的重要组成,但畜牧养殖业发展的同时也给环境带来了巨大的污染,不仅影响4存环境,也给经济发展带了很大的负面效益,危害生态安全。畜牧养殖厂场产生的粪便和污水造成地表水,地下水,土壤和环境空气的严重污染,直接影响了人们的身体健康和正常生产生活。须经养殖场废水处理设备处理后达标排放。