

PPCA128-2 × 5型气箱式脉冲袋收尘器

产品名称	PPCA128-2 × 5型气箱式脉冲袋收尘器
公司名称	溧阳市鼓风机厂
价格	.00/个
规格参数	型号:PPCA128-2 × 5
公司地址	中国 江苏 溧阳市 溧阳市天目湖镇
联系电话	86 0519 87468044/8768400 13601599297

产品详情

型号 PPCA128-2 × 5

处理风量（立方米/小时）：112100

过滤风速（米/分）：1.2-2.0

总过滤面积（平方米）：1558

净过滤面积（平方米）：1402

收尘器室数（个）：10

滤袋总数（个）：1280

收尘器阻力（帕）：1470-1770

进口气体含尘浓度（克/立方米标）：<1000

出口气体含尘浓度（克/立方米标）：<0.1

收尘器气承受负压（帕）<5000

清灰压缩空气：压力（帕）：（5-7）× 10的五次方

耗气量（立方米/分）：6.0

脉冲阀（带电磁阀）：数量（个）：20

规格（英寸）：2½"

提升阀（带气缸）：数量（个）：10

规格（mm）：提升阀阀板直径 \varnothing 725，气缸直径 \varnothing 100

螺旋输送机：规格：直径 \varnothing 300,产量21立方米/小时

减速电机（kw）：型号xwd2.2-5-1/43，功率2.2kw

空气输送斜槽：如进口气体含尘浓度大于700克/立方米，应选用带送斜槽或较大规格螺旋输送机的收尘器

清灰程序控制器：输入和输出电压均为220v，控制器由制造厂配套供应，详细资料参看控制器说明书

滤袋规格和材质：直径 \times 长度130 \times 2450mm，涤纶针刺毡重量450克/平方米，使用温度120

设备总重（约值）（千克）：28900