

# 无锡有实力的打井队

产品名称	无锡有实力的打井队
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	施工方法:钻井、打井 名称:打井钻井 钻探深度:深孔
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

## 产品详情

水井，主要用于开采地下水的工程构筑物。它可以是竖向的、斜向的和不同方向组合的。但一般以竖向为主，可用于生活取水、灌溉，也可用于躲避隐藏或贮存一些东西等。打井的原理：1、在大气压力的作用下，循环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙流到井底，此时转盘驱动钻杆，带动钻头旋转进行钻进；2、由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆吸入钻杆内腔，随后上升至水龙头，经泥浆泵排入沉淀池，沉淀后的循环液继续流入井孔，如此周而复始，形成了反循环的钻进工作。打井施工工艺及注意要点：

1、根据水井出水量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以及相应的设备；

2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作；

3、在松散地层中钻探成孔，采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺；

4、在基岩含水层中钻孔成孔，采用回转式岩心钻进，在钻进过程中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测；

5、钻探成孔的过程中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。打井主要施工方法：

1、准确进行井位放线；

2、钻井进入砂砾石层（含水层）时，应实测含水层厚度；

3、管井施工完成后，通知监理人员验收；

4、进管安装（含水层），应严格按照水利施工规范进行安装，确保漏水层厚度；

5、洗井完成后，进行深度、出水量试验；

6、每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装。钻井之前需要做哪些准备工作：

1、定井位，根据地质或生产的需要确定井底位置，作出设计。当井身轴线按铅垂线设计时，井口位置和井底位置在同一垂线上，这是直井；如果井身轴线偏离铅垂线，则井口位置与井底位置不在同一铅垂线上，这是定向井。

2、平井场，在井口附近整出一块方地供施工之用。井场面积随钻机而异，形状大致为长方形，大型钻机占地约长120m，宽90m，中型钻机占地约长100m，宽60m，钻机占地大小可因地制宜。

3、打基础，为了保证设备在打井过程中不会下陷或歪斜，要打基础（或称为打基墩）。小型的基础可用方木或预制件，大型的基础在现场用混凝土浇灌。

4、安装，立井架，安装钻井设备、泥浆泵，安放或挖掘泥浆池等。我们公司以信誉求发展，以质量求生存，以优良的工程，优惠的价格，优良的服务与新老客户竭诚合作，共创美好未来。欢迎新老客户来电咨询、洽谈。