

JPX01型保安单元（P01D型防雷保安器）

产品名称	JPX01型保安单元（P01D型防雷保安器）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP普天泰平 JPX01型卡接式总配线架（MDF）

PTTP普天泰平MDF总配线架（JPX01型保安接线排-100回线直列模块），（JPX01型测试接线排-128回线横列模块），（JPX01型保安单元-P01D型保安器）本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计，模块的高度和宽度有所减少，从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大，这就方便了架间操作，同时机房的空间利用率也得到提高。

开放机架正面

开放机架背面

PTTP JPX01 型总配线架从列告警盘、接线排，到底部护栏都提供了易于更换、清洁的列号、块号示名。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安器、总告警盘、列告警组件和附件等构成。

总配线架机架由保安接线排、保安单元、测试接线排，告警系统等组成，对用户电缆和程控交换机之间起到连接、调线、保护、告警等作用。

由高强度优质铝合金型材采用积木式结构拼装而成。

正面两侧穿线、四级声光告警、自锁式信号插连接，十分可靠。

单接端子卡接用户、交换机电缆。双接端子卡接跳线，操作简便。

总配线架具有良好的保护功能，防止因雷电和其它原因产生的过电流过电压对通信设备和机房人员造成的危害，并具有告警功能；过电压保护采用半导体或集成块保安单元。

所有塑料件采用阻燃材料，接触件采用镀亮锡或镀金处理，保证机架工作安全可靠。

机架有完善的接地系统。

工作条件

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度：85%(+30 时)

大气压力：70kPa ~ 106kPa