

中山动平衡机-中山动平衡加工-诺立智能

产品名称	中山动平衡机-中山动平衡加工-诺立智能
公司名称	佛山市诺立智能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诺立智能 型号:NYS-2 产地:广东
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮岭徐边村民小组"风营头"综合楼25号第四层401室（住所申报）（注册地址）
联系电话	0757-86660283 18028187292

产品详情

中山哪里有动平衡机?中山哪里有动平衡加工?中山哪里动平衡校正?佛山诺立智能能帮到您!我们专业设计、制造、销售动平衡机,常备有卧式动平衡机,立式动平衡机,整机动平衡机,软支撑动平衡机,硬支撑动平衡机等各种类型,适用于1克以上各种高、低速旋转体进行动平衡测量校正,以消除或减少旋转部件在工作状态下所产生的振动和噪音,提高产品质量,延长产品使用寿命,提升产品使用体验感。广泛应用于各类电机、家用电吹风、各类散热风扇、航模转子电机及桨叶、离合器、缓速器、制动盘、卡盘、皮带轮、各类家用及工业风扇、贯流风轮、砂轮、抽油烟机、家用自动吸尘器、工业吸尘器、各类胶棍、木工刀具、机床电机及主轴、各类机床刀具等众多领域。

动平衡测量系统特点:

- 1、17寸工业触摸屏或工控电脑测量系统。
- 2、更新测量结果,前次的测量结果都会保留,可以一机多用,提高工作效率。
- 3、可识别产品序列号条形码或二维码,测量数据自动生成检测报告,以电子表格文件储存,方便日后分析数据,也可以通过USB导出打印报告。
- 4、极坐标图表示不平衡量及相位,用数值形式直观显示平衡量及相位。
- 5、启动电机后,1-2秒测量出结果,测量完成自动停止,工作效率高。
- 6、对于不能任意角度校正的工件,系统带有不平衡量分解功能,把不平衡量分解到指定位置。
- 7、自动识别工件是否达到动平衡标准,达到动平衡标准显示“OK”,否则显示“NG”。

- 8、不平衡量显示单位有多种选择：“mg”，“g”，“g.cm”，“mg.mm”，满足客户不同的需求。
- 9、自动定位有三种定位功能：回基准点，比较值定位，左右面定位，减低操作者的难度。
- 10、可与PLC通讯，把测量结果传输到PLC，方便集成到生产线。
- 11、工件为DC散热风扇，测量系统备有转速自动控制功能，转速误差小，测量数据更准确。