

CP型中埋式橡胶止水带概述

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | CP型中埋式橡胶止水带概述 |
| 公司名称 | 衡水大鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 38.00/米 |
| 规格参数 | 硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

橡胶止水带的拉伸试验：将试样标记零点。加力将埋有止水带的两钢筋混凝土块间的缝拉开。连续记录拉力和相应止水带在混凝土内的变化情况。包括拉伸长度、形体变化、拉伸损伤等，直至试样破坏为止。

橡胶止水带剪切试验：将同时与左右两钢筋混凝土块中分别埋入止水带的中间试块加力向上拉起，形成对左右固定不动的两试块的相对移动，造成90度剪切。连续记录拉力值及相应止水带的变形值，包括剪切变形长度、形体变化、锚固情况的变化、剪切变形下的止水带损伤变化，直至试件破坏为止。

中埋式橡胶止水带一卷是15米，其他长度可定制，根据止水带常用规格有：300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10mm等。中埋式橡胶止水带广泛应用于水利工程、堤坝涵洞、隧道地铁、高层建筑的地下室等设施的变形缝中，阻止了建筑构件之间渗漏、从而确保工程的质量

中埋式橡胶止水带有哪几种型号：

中埋式橡胶止水带从结构形式上可分为cb（中间有孔）型止水带和cp（中间无孔）型止水带两种。常用的651、652、653型止水带都属于cb型橡胶止水带。具体来说中埋式止水带只是一个统称。

几种橡胶止水带用法：

在实际应用中，以中埋式橡胶止水带较为常用，像651型，钢板止水带和腻子止水带都属于止水带的一种，中埋的意思为埋入混凝土中间，双面都有防水线以加强与混凝土之间的结合。背贴式止水带也叫做外贴式止水带，为一面平板一面带防水线的止水带，施工时将止水带置于模板内侧，浇注好混凝土后，止水带位于混凝土表面，其优势为当止水带发生破坏时，可用可卸式止水带来进行修护。在有些工程设置

两道止水带，中埋式橡胶止水带和外贴式橡胶止水带同时使用，使防水止水保护达到了两道之多，虽然成本略有增加了，但防水止水效果也相应增强很多

橡胶止水带规格型号及用途的介绍橡胶止水带是防止或阻止水分渗透(流动扩散)而制作安装的带状物，橡胶止水带一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处。橡胶止水带止水带的规格和品种很多，常用的有钢板止水带、橡胶止水带、塑料止水带、遇水膨胀止水带等。”在橡胶止水带施工过程中，止水带安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，橡胶止水带是防止或阻止水分渗透(流动扩散)而制作安装的带状物，橡胶止水带一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处。止水带的规格和品种很多，常用的有钢板止水带、橡胶止水带、塑料止水带、遇水膨胀止水带等。”在橡胶止水带施工过程中，止水带安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。橡胶止水带通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。