

氯丁橡胶棒施工方法

产品名称	氯丁橡胶棒施工方法
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁棒以为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，氯丁棒在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；氯丁棒同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

氯丁棒简介：

氯丁棒在面板坝工程建设中是配合止水带和柔性填料搭配使用，氯丁棒的可塑性优势会显漏出来，氯丁棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,氯丁棒适用于在面板坝的理想材料。氯丁棒但从实用角度出发，也应考虑其它物性，如回弹性、屈挠龟裂、耐压缩变形性等，而这些物理性能能够从硬度、伸长率的变化推测出来

氯丁橡胶棒的型号是以橡胶棒的直径来区分的，在选用氯丁橡胶棒型号时，需要根据缝隙大小来选择，如果缝隙在20mm左右，那就要选用30-40mm的氯丁橡胶棒，有朋友会问为什么要选比缝隙大的型号，其实是为了在缝隙发生变化时，氯丁橡胶棒选用过小或与缝隙一致时都会出现氯丁橡胶棒掉落于缝隙内，便会出现渗漏水现象。氯丁橡胶棒则不是起到相应的效果。所以需要选用大于缝隙1cm以上的氯丁橡胶棒，这是提前预留出缝隙变形量。

常用到氯丁橡胶棒的部位有面板坝的周边缝、趾板、垂直缝、防浪墙等。因这些缝隙大小不一，所以采用的氯丁橡胶棒型号也不同。一般氯丁橡胶棒都是整根盘成卷用编织袋包裹，在施工时，可以根据外包装标记的型号，来确定是用于哪个部位的

三元乙丙橡胶防渗盖片是大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡

胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。我公司经过技术创新加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。

并且具有很强的耐腐蚀性，由于乙丙橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而三元乙丙橡胶止水带对各种极性如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性！

由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔顺性，仅次于天然橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。