

东营保温岩棉板生产厂家

产品名称	东营保温岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板主要是以石灰岩为原料，经高温熔融后，由高速离心机器设备做成人工合成无机纤维，与此同时添加特制粘合剂和防污油，再经过升温干固，做成各种规格型号，不同要求的岩棉保温产品。岩棉板、岩棉可制成岩棉保温板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉保温板。岩棉保温板可以分为岩棉复合板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉保温板、密度高的岩棉保温板、复合岩棉板等。

岩棉保温板是用石灰岩以及其它天然矿物等为原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的。

岩棉保温板产品适用于机械设备、工程建筑、船舶的隔热、隔音降噪等。适用电力工程，原油，冶金工业，船舶行业的保温管道和隔热保温，特别是在对于小口直管道安装便捷快速。

防潮岩棉管具备防水、排温、憎水性的特色功能，尤其适合在雨水多，潮湿的环境下应用，吸湿率5%下列，憎水率98%之上。防水岩棉板在制造中加入防潮添加物，使产品有良好的防水阻燃性能，主要运用于船只，和建筑对防水、防火安全有一定要求的场所。防水岩棉板憎水率超过98%，吸湿率低于5%。

船舶防火岩棉板和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。

建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。

岩棉保温板产品用途

- 1、 适用压型板平屋面、预制构件平屋面。
- 2、 能够承受平屋面安装及维修维护保养时的额定起重量。
- 3、 提升建筑屋面的**墙体保温**和隔音降噪水平，改进房间内舒服自然环境，减少建筑能耗。
- 4、 降低平屋面能承受的內应力，增加房屋建筑使用期限。
- 5、 防火安全，控烟无毒性，保证人的一身及资金安全。
- 6、 可切可据，组装连接件少，施工方便。

工程用**岩棉板**

板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。

河北省岩棉板生产厂家1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25 上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03 ~ 0.047W/(moK)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。