

德州市防潮岩棉板生产厂家

产品名称	德州市防潮岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉是以天然岩石矿物为主要原料，经高温熔融之后，由高速离心设备甩拉成的一种人造无机纤维。再加入一些特殊的粘结剂和防尘油，加温固化，可以根据不同的用途，制成不同密度的岩棉产品。

岩棉板是以优质的天然岩石为主要原料，如玄武岩、辉长石、白云石等为主要原料，加入适量的粘结剂，经高温熔炼由四辊离心机高速离心成纤维固化加工而成，再经捕集带收信、摆锤铺棉、固化、切割形成不同规格的产品，具有不燃、导热系数低、隔音、化学稳定性等特点，该产品广泛用于冶金、电力、化工、建筑、船舶等领域，是一种既经济、保温效果又好的理想材料。

应用:

用于石油、电力、冶金、纺织、化工行业的锅炉及各种工业设备的保温材料，同时也可用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。

岩棉板应符合GB T 25975-2010建筑外墙外保温用外墙专用铝箔岩棉板，幕墙用铝箔岩棉板执行标准。

外墙专用岩棉板，幕墙用铝箔岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。

岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

岩棉板的特点:

- 1、外观质量:表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能:不燃。

3、热荷重收缩温度:643度。 4、吸湿性:3.9%。 5、有机物含量:2.9%。

岩棉板为（A）级不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

岩棉有着防火、保温隔热、吸音隔声等方面的性能，同时憎水性高，是目前建筑行业中优秀的防火保温板材。其中，钢结构岩棉板因其导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、阻燃性好、耐温范围大、不腐烂、不虫蛀鼠咬，被广泛用于钢结构厂房、电厂、展厅、候机楼、火车站、体育馆、超市、物流中心等钢结构建筑。