

CA6412钳形接地电阻测试仪

产品名称	CA6412钳形接地电阻测试仪
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

CA6412钳形接地电阻测试仪

CA6412钳形接地电阻测试仪可在任何季节，不需使用辅助地桩，即可快速测量接地（回路）电阻。

测量多点接地系统的接地电阻 钳形接地电阻测试仪，不需将被测接地点与系统断开，即可快速地测量多点接地系统的接地电阻。只需将 CA6412钳口钳住接地下引导体或接地极即可测得其接地电阻。由于测量时不用断开接地系统，用户能够同时测量到接地回路上的各个联结及接点等质量。

产品特点：

简易快速地测量操作，只需使用钳头钳住被测接地极 - 不需测试线，不需辅助接地桩，对测试场地无要求，无需断开接地。

直接读取接地电阻测量值，范围：0.01 到1200

直接读取接地回路电阻值及导通性

直接读取接地泄漏电流、相电流，测量范围：1mA到30Arms

钳口直径32mm

自动关机功能

通过CE以及UL认证

钳口以及机身使用坚固的PC工程塑料材质，高强度保护

专利设计

产品应用：

测量电力系统接地极及地网电阻

在多点接地系统中，无需断开被测接地极

测量大楼接地回路电阻及导通性

测量接地系统中的泄漏电流

可先在现场进行测试并记录，之后再回读并分析测量数据

适用于移动通信基站塔及通信站台

适用于游泳池、温泉及其他消费性公共场所的电气设备

技术参数：

钳口直径	32mm
接地电阻	0.10 ~ 1200 （7段自动量程）
测试频率	2400Hz
电流/漏电流	1mA ~ 30.00A (3段自动量程)
电流干扰和 钳口闭合错误指示	LCD 符号显示
电源	1 x 9V 电池
安规	IEC 61010 – CAT III 150V
显示	3000计数 LCD显示屏
尺寸	55 x 100 x 240 mm
重量	1kg

深圳华清仪器有限公司 MSn:zyh_mr2008@hotmail.com 华清仪器联系方式；0755-28199550 29806349
联系人：13530869090 <http://www.huaqing17.cn/>

<http://www.electron17.com/> QQ: 1163083232 1686787524

