

# 天津电缆 DP总线 6XV1830-0EH10总线电缆

产品名称	天津电缆 DP总线 6XV1830-0EH10总线电缆
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:6XV1830-0EH1 产地:天津
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

## 产品详情

天津电缆 DP总线 6XV1830-0EH10总线电缆

型号：6XV1830-0EH10 规格：实心裸铜线导体，两芯绞组成对，芯线红绿两色，铝箔、裸金属编织双层屏障，PVC外护套，外观紫色。符合VDE0472标准；B类实验（IEC322.1）工作数据：单线的传输\*大规格：1000米，加中继器可延至1千米。其它数据：特性阻抗：150±15 相互电容：<60pf/m 峰值电压：250V(非电源衔接用) 导体直流电阻：57.5 /km 毛重：10kg/100米

参数如下：导体:裸铜丝,1\*0.64mm导线面积：>0.34mm线芯颜色:绿色-红色屏蔽层:

铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30到70之间

电缆技术指标1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输\*大规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子6XV1830-OEH10电缆多少钱每米其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。

天联牌电线电缆 通讯电缆 天津电缆 国标电缆 6XV1830-0EH10 总线电缆