

开关GB/T16915.2检测电器附件实验室

产品名称	开关GB/T16915.2检测电器附件实验室
公司名称	深圳环测威检测技术机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测服务:插头检测 检测内容:插座检测 检测项目:开关检测
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道20号301、313室
联系电话	4008-258-120 13417418406

产品详情

开关GB/T16915.2检测电器附件实验室，插头UL817报告检测项目:导线连接可靠性测试、端子牢固性测试、绝缘皮牢固性测试、防拉力传入测试、散丝与断丝目检、软线连接器触片下陷深度检、测插孔深度测量、绝缘耐压测试、极性与导通测试、绝缘电阻测试、突拉测试、外被保持测试、高温吊端子测试、摇摆测试。常规及安全要求：1. 插头，插座及插座转换器应符合SANS 60884，SANS 60884-2-2，SANS 60884-2-3，SANS 60884-2-4，SANS 60884-2-5和SANS 60884-2-6中的相关要求。2. 插座应符合SANS 60884-1增强型防护的要求。3.

用于固定装置的插座应具备接地触点。用于固定装置的复式插座应至少有一个插座具备接地触点。

插头插座检测服务范围: 1. 家用和类似用途插头插座；2. 插座；3.

家用和类似用途 类设备连接用带软线的 2.5A、250V 不可拆线双极扁平插头；4. 转换器；5.

延长线插座；6. 英国带 13A 丝可拆卸和不可拆卸插头；7. 带开关和不带开关的 13A 带熔断器插座；8. 澳洲插头和插座；9. 英国转换器；10. 美标插头插座。

开关GB/T16915.2检测电器附件实验室，UL 498测试项目：外形尺寸 | 爬电间距 | 标志牢固性 |

注塑前端子拉力测试 | 注塑后端子拉力测试 | 绝缘牢固性测试 | 网尾性能测试 | 热老化测试 | 过载测试 |

耐电弧测试 | 误插入测试 | 穴深测试 | 插拔力测试 | 低温插入测试 | 抗冲击测试 | 插头保持力测试 |

高温拉力测试 | 弯曲摇摆 | 突拉试验 | 外被张力测试 | 防潮测试 | 耐压试验 | 绝缘电阻 | 温升测试；本规范

适用于结合有电线组件的插头和带电线加长组件的插头和移动式插座，以及作为用具的一部件的插头插座（除对相关用具还有规范阐明外）。如您有相关产品需要插头插座检测认证，可以直接电话联系我们的环测威检测机构工作人员，获得详细费用报价与周期等信息！

[插座UL检测报告一般费用多少](#)