

TH2817 LCR数字电桥

产品名称	TH2817 LCR数字电桥
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

[TH2817 LCR数字电桥](#)

TH2817型LCR数字电桥是一种高精度、宽测试范围的阻抗测量仪器，可方便选择100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六个典型测试频率，并可选择0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三个测试信号电平。可测量电感L、电容C、电阻R等多种参数。

本仪器将强大的功能、优越的性能及简单的操作结合在一起，既能适应生产现场高速检验的需要，又能满足实验室高精度高稳定度的测量需要，同时仪器所提供的HANDLER及RS232C接口为仪器使用于元件自动分选系统和与计算机联网通讯提供了条件，打印接口可直接将仪器测量条件输出至打印机，TH2817为广大用户提供了一种高性能低价格的元件检测仪器。

TH2817数字电桥参数：

产品型号：	TH2817
LCR测试仪系列	
LCR测量参数	L-Q, C-D, R-Q, Z -Q, Z -D
测试频率	100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz

测试电平范围

0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms

基本准确度

0.05%

测量速度或测试时间

快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒)

等效电路

串联方式, 并联方式

量程方式

自动, 保持

触发方式

内部, 手动, 外部

平均次数

1-99

清零功能

开路 / 短路扫频清零

比较器功能

四档分选, 讯响音量控制及讯响状态选择

接口

RS232C, Handler, Printer

显示范围

R, X, Z

0.1m ~ 99.999 M

C

0.0001 pF ~ 99999uF

L

0.001 uH ~ 9.9999kH

D

0.0001 ~ 9.9999

Q

0.0001 ~ 99999

%

-9999%-9999%

显示器	数码管
测试端	5端法
显示方式	直读, ABS, %, V/I(电压/电流监测)