

TH2683型绝缘电阻测试仪

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | TH2683型绝缘电阻测试仪 |
| 公司名称 | 深圳华清仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2 |
| 联系电话 | 0755-28199550 13530869090 |

产品详情

TH2683型绝缘电阻测试仪

简要说明

[TH2683型绝缘电阻测试仪](#)

是一种能快速测量电子元器件、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的智能型测量仪器。它独具绝缘电阻/电流双测试；绝缘阻抗、电流、测试电压档、量程档全数显，测试值保持四位有效数字；该产品具有10-1000V测试电压范围和(100k -10T)的绝缘电阻测量范围，操作方便，有合格/不合格判别指示，可满足大多数用户之元器件、整机、材料等的检测要求。

TH2683型绝缘电阻测试仪详细参数：

| | |
|---------|---|
| 产品型号： | TH2683 |
| 绝缘电阻测试仪 | |
| 测试准确度 | R<1G 时:2%读数+5字, R>1G 时:5%读数+5字, R>1T 时:10%读数+5字 |
| 电压准确度 | ± 2% |
| 控制方式 | 微处理器 |

触发方式

内部,外部

量程方式

自动,手动

分选

合格,不合格及不合格讯响(可开关)

电阻测试

范围

100 k – 10T

测试电压

范围

10V/25V/50V/75V/100V/125V/250V/500V/750V/1000V

精度

2%

测量电流

范围

100uA

测试速度

连续模式

约3次/秒

接口

Handler,RS232C(选件)