

高清HD-SDI数字硬盘录像机 型号：VR9804FFH-2U

产品名称	高清HD-SDI数字硬盘录像机 型号：VR9804FFH-2U
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

产品详情

-4路视频输入SDI(1080P)实时录像 -支持HDMI,VGA同时显示输出 -支持4个通道录像同步回放
-支持手机预览(Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android、BlackBerry) -采用标准H.264压缩算法
-支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns) -支持鼠标高速云台功能方便云台控制
-8个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘 -支持语音对讲(BNC接口)

产品规格：

型号	VR9804FFH-2U
主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频制式	25fps/30fps
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作

画面显示	1/4 画面显示
监视图像质量	1080P
回放图像质量	1080P
图像压缩	H.264 限定码流, H.264 可变码流
图像画质	6 档可调
录像速度	PAL: 每路 25 fps, NTSC: 每路 30 fps
图像移动侦测	每画面可设置(22 × 18)个检测区域: 可设置多级灵敏度
音频压缩	G.711
录像方式及优先级	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	支持 4 路同步回放
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘 / 网络 / USB/DVD-RW
备份方式	网络 / USB/ 本机硬盘 / DVD-RW / eSATA
视频输入	4 路 1080P
视频输出	1 路 VGA(最高支持 1920 × 1080/60Hz)
HDMI 输出	1 路 (1920 × 1080)
视频环通	无

SPOT 输出	1 个 BNC
音频输入	无
音频对讲输入	1 个 RCA
音频输出	1 路 RCA
报警输入	4 路报警输入
报警输出	1 路继电器输出 (30V DC 2A,125V AC 1A)
网络接口	RJ45 100M/1000M 自适应以太网口
云台控制接口	2 个 RS485
USB 接口	2 个 USB2.0接口
硬盘个数及接口 eSATA	8 个SATA 支持
网络键盘	支持
电源	AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz
功耗	< 20W (不含硬盘)
工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10% ~ 90%
大气压	86kpa ~ 106kpa
机箱	标准 2U 机箱

外型尺寸

447(深)x440(宽)x88(高)mm

重量

7.43Kg(不含硬盘)

安装方式

机架安装, 台式安装