

24路混合型高清硬盘录像机 型号：VR9816SD-2U

产品名称	24路混合型高清硬盘录像机 型号：VR9816SD-2U
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

产品详情

24路混合视频输入全D1实时录像

支持4路720P 或2路1080P高清IPC

支持HDMI,VGA,CVBS,SPOT同时显示输出

支持16个通道录像同步回放

支持手机预览(Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android、BlackBerry)

采用标准H.264压缩算法

支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns)

支持鼠标高速云台功能方便云台控制

同时支持16路环通输出

8个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘

支持语音对讲(同时支持BNC接口，3.5mm接口)

技术规格:

产品型号	VR9816SD-2U
主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式LINUX操作系统

视频制式	PAL/NTSC
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作
画面显示	1/4/8/9/16/20/25画面显示
监视图像质量	D1(数字通道支持1080P、720P)
回放图像质量	1080P/720P/D1/HD1/CIF/QCIF
图像压缩	H.264限定码流，H.264可变码流
图像画质	6档可调
录像速度	PAL: 每路25 fps, NTSC: 每路30 fps
图像移动侦测	每画面可设置（22×18）个检测区域: 可设置多级灵敏度
音频压缩	G.711
录像方式及优先级	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	支持16路同步回放
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘/网络/USB/DVD-RW
备份方式	网络/USB/本机硬盘/DVD-RW
视频输入	16路BNC
高清IPC输入	4路720P或2路1080P
视频输出	1路BNC,1路VGA(最高支持1280*1024/60Hz)
HDMI输出	1路(最高1920×1080)
视频环通	16路BNC(D-SUB)
SPOT输出	1路
音频输入	16路BNC
音频对讲输入	2路，1个BNC，1个Phone Jack
音频输出	1路BNC
报警功能	视频丢失、移动侦测、视频遮挡、外部报警、网络异常等
报警输入	16路报警输入
报警输出	4路继电器输出(30V DC 2A，125V AC 1A)
用户控制	多用户、多权限控制
网络接口	RJ45 100M/1000M自适应以太网口
云台控制接口	2个RS485
USB接口	2个USB2.0接口
硬盘个数及接口	8个SATA(支持TB级硬盘)
网络键盘	支持
电源	AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz
功耗	< 20W (不含硬盘)
工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10% ~ 90%

