

4路1080P数字硬盘录像机 型号：VR9804FLN-2U

产品名称	4路1080P数字硬盘录像机 型号：VR9804FLN-2U
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

产品详情

-4路全数字视频输入1080P实时录像 -支持HDMI,VGA,CVBS,SPOT同时显示输出
-支持1个通道录像同步回放 -支持手机预览(Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android、BlackBerry)
-采用标准H.264压缩算法 -支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns) -支持鼠标高速云台功能方便云台控制
-8个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘 -支持语音对讲(同时支持BNC接口，3.5mm接口)

产品规格：

型号	VR9804FLN-2U
主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作
画面显示	1/4 画面显示
监视图像质量	1080P(数字通道)
回放图像质量	1080P/720P/D1/HD1/CIF/QCIF

音频压缩	G.711
录像方式及优先级	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	支持 1 路同步回放
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘 / 网络 / USB / DVD-RW
备份方式	网络 / USB / 本机硬盘 / DVD-RW
高清 IPC 输入	4 路
视频输出	1 路 BNC, 1 路 VGA(最高支持 1920*1080/60Hz)
HDMI 输出	1 路 (最高 1920 × 1080)
音频对讲输入	2 路 , 1 个 BNC , 1 个 Phone Jack
音频输出	1 路 BNC
报警输入	4 路报警输入
报警输出	1 路继电器输出 (30V DC 2A , 125V AC 1A)
网络接口	RJ45 100M/1000M 自适应以太网口
云台控制接口	2 个 RS485
USB 接口	2 个 USB2.0 接口
硬盘个数及接口	8 个 SATA
网络键盘	支持
电源	AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz
功耗	< 20W (不含硬盘)
工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10% ~ 90%
大气压	86kpa ~ 106kpa
机箱	标准 2U 机箱
外型尺寸	447(深)x440(宽)x88(高)mm
重量	7.43Kg(不含硬盘)

