

4路D1数字硬盘录像机 型号：VR7804ADF-03

产品名称	4路D1数字硬盘录像机 型号：VR7804ADF-03
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

产品详情

4路视频输入全实时录像 -支持VGA,CVBS同时显示输出 -支持4个通道录像同步回放
-支持手机预览(Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android、BlackBerry) -采用标准H.264压缩算法
-支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns) -支持鼠标高速云台功能方便云台控制
-1个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘

产品规格：

型号	VR7804ADF-03
主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频制式	PAL/NTSC
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作
画面显示	1/4 画面显示
监视图像质量	D1
回放图像质量	D1/CIF

码流控制	支持双码流，可变码流 / 固定码流可选
图像画质	6 档可调
录像速度	PAL: 每路 25 fps, NTSC: 每路 30 fps (CIF)
图像移动侦测	每画面可设置 (22 × 18) 个检测区域: 可设置多级灵敏度
音频压缩	G.711
录像方式及优先级	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	支持 4 路回放
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘 / 网络 / USB
备份方式	网络 / USB / 本机硬盘
视频输入	4 路 BNC
视频输出	1 路 BNC, 1 路 VGA(最高支持 1280*1024/60Hz)
音频输入	1 路 RCA
音频输出	1 路 RCA
网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
云台控制接口	1 个 RS-485
USB 接口	2 个 USB
硬盘个数及接口	1 个 SATA 接口
电源	DC12V ± 10%(电源外置)
功耗	<15W (不含硬盘)
工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10% ~ 90%
大气压	86kpa ~ 106kpa
外型尺寸	225(深)x250(宽)x40(高)mm
重量	1.48Kg(不含硬盘)
安装方式	台式安装