

# 16路D1数字硬盘录像机 型号：VR9816SDA-1H

产品名称	16路D1数字硬盘录像机 型号：VR9816SDA-1H
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

## 产品详情

16路视频输入全D1实时录像 -支持HDMI,VGA,CVBS,SPOT同时显示输出 -支持4个通道录像同步回放  
-支持手机预览(Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android、BlackBerry) -采用标准H.264压缩算法  
-支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns) -支持鼠标高速云台功能方便云台控制  
-4个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘 -支持语音对讲

产品规格：

型号	VR9816SDA-1H
主处理器	工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频制式	PAL/NTSC
系统资源	同时多路录像，同时录像回放，同时网络操作
操作接口	支持鼠标，前面板，遥控器操作
画面显示	1/4/8/9/16 画面显示
监视图像质量	D1
回放图像质量	D1/HD1/CIF/QCIF
图像压缩	H.264 限定码流，H.264 可变码流

图像画质	6 档可调
录像速度	PAL: 每路 25 fps, NTSC: 每路 30 fps
图像移动侦测	每画面可设置 ( 22 × 18 ) 个检测区域: 可设置多级灵敏度
音频压缩	G.711
录像方式及优先级	手动 > 报警 > 动态检测 > 定时
本地回放	支持 4 路同步回放
录像查询方式	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘 / 网络 / USB/eSATA
备份方式	网络 / USB/ 本机硬盘 / eSATA
视频输入	16 路 BNC
视频输出	1 路 BNC, 1 路 VGA( 最高支持 1920*1080/60Hz)
HDMI 输出	1 路 (1920 × 1080)
SPOT 输出	1 路
音频输入	16 路 BNC
音频对讲输入	2 路, 1 个 BNC , 1 个 Phone Jack
音频输出	1 路 BNC
报警输入	16 路报警输入
报警输出	4 路继电器输出 (30V DC 2A , 125V AC 1A)
网络接口	RJ45 100M/1000M 自适应以太网口
云台控制接口	2 个 RS485
USB 接口	2 个 USB2.0 接口
硬盘个数及接口	4 个 SATA
eSATA	支持
网络键盘	支持
电源	DC12V ± 10%( 电源外置 )
功耗	< 20W ( 不含硬盘 )

工作温度	-10 ~ +55
工作湿度	10% ~ 90%
大气压	86kpa ~ 106kpa
机箱	标准 1.5U 机箱
外型尺寸	383(深)x440(宽)x70(高)mm
重量	5.1Kg(不含硬盘)
安装方式	机架安装, 台式安装