

# 单路D1网络视频服务器 型号：VN3701D- B

产品名称	单路D1网络视频服务器 型号：VN3701D- B
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

## 产品详情

外观小巧，安装方便 -标准H.264压缩算法 -最多1路模拟视频输入 -D1实时编码, 支持语音对讲  
-1路RS485接口(支持透明通道) -支持多种DDNS(花生壳,3322,DynDDNS) -支持手机远程监控(Windows Mobile,Symbian,iPhone, Android, Blackberry) -支持PPPoE、SMTP、RTSP、UpnP、NTP等多种网络协议  
-支持多种平台接入(神眼平台，中星贝尔平台，VS300等) -随机附赠配置多机视频监控系统软件VS200

产品规格：

型号

VN3701D-B

视频制式

PAL/NTSC

视频输入

1 路 BNC(1.0Vp-p, 75 )

视频分辨率

D1/CIF

视频帧率

PAL:25 帧 / 秒， NTSC:30 帧 / 秒， 帧率可调

视频码率

32K-4Mbps 码率可调

码流类型

视频流，复合流

双码流

支持

移动侦测

22 × 18 个检测区域：可设置多级灵敏度

隐私遮盖	支持
OSD 叠加	支持
音频压缩标准	G.711
音频码率	64Kbps
音频输入	1 路 RCA
音频对讲输入	1 路 RCA
音频输出	1 路 RCA
网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口
RS485 接口	支持云台控制
报警输入	1 路报警输入
报警输出	1 路继电器输出 (120VAC 1A/24VDC)
工作电压	DC 12V $\pm$ 10%
最大功率	4 W
外形尺寸	200(L) $\times$ 123(W) $\times$ 44(H)mm
产品重量	640g
工作温度	-10 ~ +55
安全	多级用户、组管理
网络协议	HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DDNS,uPnP,RTSP,NTP
IE 浏览	内置 WEB 服务器 VS100
最大访问用户数	支持最多 10 个用户同时在线访问
集成开发支持	提供完善的 SDK 开发包
中心管理软件	VS300 视频管理软件