

4路D1带存储网络视频服务器 型号：VN3704DS-B

产品名称	4路D1带存储网络视频服务器 型号：VN3704DS-B
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

产品详情

嵌入式Linux操作系统 -金属铝制外壳结构 -采用标准H.264压缩算法 -4路模拟视频输入，D1分辨率
-4路音频输入，支持语音对讲 -1路报警输入，1路报警输出 -支持手机预览(WinCE,Symbian,iPhone)
-内置WEB Server方便远程控制管理 -1个SATA硬盘接口，支持TB级硬盘
-支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns)

产品规格：

型号

VN3704DS-B

视频制式

PAL/NTSC

视频输入

4路BNC(1.0Vp-p, 75)

视频分辨率

D1/CIF

视频帧率

PAL:25 帧 / 秒， NTSC:30 帧 / 秒， 帧率可调

视频码率

32K-2Mbps 码率可调

码流类型	视频流，复合流
双码流	支持
移动侦测	22 × 18 个检测区域：可设置多级灵敏度
隐私遮盖	支持
OSD 叠加	支持
音频压缩标准	G.711
音频码率	64Kbps
音频输入	4 路 RCA
音频对讲输入	1 路 RCA
音频输出	1 路 RCA
网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口
硬盘接口	1 个 SATA
RS485 接口	支持云台控制
报警输入	1 路报警输入
报警输出	1 路继电器输出 (120VAC 1A/24VDC)
工作电压	DC 12V ± 10%
最大功率	10 W (不含硬盘)
外形尺寸	320(L) × 220(W) × 60(H)mm

产品重量 1.66Kg(不含硬盘)

工作温度 -10 ~ +55

安全 多级用户、组管理

网络协议 HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DDNS,uPnP,RTSP,NTP

IE 浏览 内置 WEB 服务器 VS100

最大访问用户数 支持最多 10 个用户同时在线访问

集成开发支持 提供完善的 SDK 开发包

中心管理软件 VS300 视频管理软件