

# 130万像素COMS高清网络高速球 型号：VP36M2H-WM

产品名称	130万像素COMS高清网络高速球 型号：VP36M2H-WM
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

## 产品详情

-1/3寸“Exmor™”CMOS图像传感器, -130万有效像素 -支持720P高清网络视频输出  
-18倍光学变焦、12倍数字变焦 -高灵敏度, 最低到0.02Lux -标准H.264压缩算法  
-随机附赠配置多机视频监控系统软件VS200  
-支持HTTP、RTSP、SMTP、SNMP、DDNS、NTP等多种网络协议 -内置WEB Server,  
支持最多8个用户同时在线访问 -支持多平台(VS100、VS200、VS300、贝尔、互信、神眼等)  
-超低功耗、超强稳定性 -支持“点击居中、框选放大”功能 -支持模拟视频输出, 方便调试

产品规格：

型号	VP
有效像素	约130万
图像传感器	1/3寸“Exmor™”CMOS
变焦	18x 光学变焦 12x 数字变焦
最低照度	彩色模式 1.8Lux、黑白模式 0.02Lux
白平衡	自动 / 手动 / 一次白平衡
聚焦模式	自动 / 手动
背光补偿	开 / 关

宽动态	开 / 关
日夜模式	IR-CUT 彩转黑
信照比	> 50dB
水平旋转范围	0 ° ~ 360 ° 连续旋转
垂直旋转范围	0.1 ~ 90 ° /s ( 180 ° 自动翻转 )
水平操作速度	0.1 ~ 300 ° /s
垂直操作速度	0.1 ~ 120 ° /s
预置位	128
预置位精度	± 0.10 °
预置位扫描	6 条 ( 每条可设 16 个预置位 )
线扫	3 条
花样扫描	3 条 ( 每条大于 120 秒 )
比例变倍	支持
断电记忆	支持
自动归位	支持
坐标显示	实时显示水平、垂直坐标
温度显示	实时显示球机内部温度
方位显示	实时显示东、南、西、北、东北、东南、西南、西北
变倍倍数显示	实时显示变倍倍数
点击居中、框选放大	支持
内置机芯参数设置页面	内置 WEB 服务器可实现机芯参数设置 ( 数字变倍、OSD 显示、宽动态、数字降噪、聚焦模式、隐私遮挡、彩转黑、锐度调节、曝光补偿、光圈调节、自动慢快门、快门调节、白平衡 )
温度报警	可设置上下限温度，超过范围后报警提示
视频压缩标准	H.264 High Profile
视频帧率	25fps@720p、30fps@720p
视频分辨率	

传输码率	1280 × 720
多码流	32K-8000Kbps
音频输入	支持 4 码流同时输出 ( 720P、D1、CIF、QCIF )
音频输出	1 路线性输入
音频压缩	1 路线性输出
音频码率	G.711
双向语音对讲	64Kbps
本地存储	支持
报警输入	支持 TF 卡本地存储
报警输出	3路
模拟视频输出	1路
RS-485	1.0Vpp/75 Ω, PAL
以太网	1 路, 支持外部键盘控制
网络协议	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口
WEB浏览器	TCP,UDP,IP,HTTP,DHCP,PPPoE,RTSP,FTP,SMTP,DNS,DDNS,NTP
SDK	Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
防雷保护	支持
防护等级	4000 V
工作电压	IP66
最大功率	AC24V/50Hz
球机外壳	35 W
外形尺寸	铝制外壳
产品重量	236 × 236 × 350mm
工作温度	4kg(不含支架)
环境湿度	-35 ~ +55 (加热或风扇制冷)
	10% ~ 75% RH