720P高清防暴网络半球 型号：VC2761AD-D3

产品名称	720P高清防暴网络半球 型号：VC2761AD-D3
公司名称	成都威乾信息技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	成都市城隍巷80号
联系电话	028-62010398 18981988638

产品详情

-嵌入式Linux操作系统 -金属铝制防水防暴外壳 -3轴任意角度可调节 -1/3 ” MT低照度CMOS
-3-12mm变焦自动光圈 -标准H.264压缩算法 -720P高清分辨率 -1路音频输入，支持语音对讲
-1路报警输入，1路报警输出 -支持手机预览(WinCE,Symbian,iPhone) -内置WEB Server方便远程控制管理
-免费VMS管理软件 -支持多种DDNS(花生壳,3322,dyndns)

产品规格：

型号		VC2761AD-D3
图像传感器	制式	数字
	传感器	1/3" MT 彩色低照度COMS
	靶面尺寸	1/3" 英寸
	有效像素	1280*720
最低照度	彩色模式	0.3Lux/F1.2
	黑白模式	N/A
	红外LED灯	N/A
	红外有效距离	N/A
	CDS传感器	

	IR灵敏度	N/A
镜头	镜头接口	700 nm ～1100 nm
	镜头焦距	Φ14
	水平可视角度	3.3~12mm手动变焦，自动光圈镜头
同步	同步系统	24o～97o
日夜功能	日夜功能	内同步
	机械滤光片切换	N/A
功能	移动侦测	N/A
	自动电子快门	支持
	自动光圈	NTSC:1/60-1/4000S PAL:1/50-1/4000S
	BLC/AGC	支持DC驱动
	水平镜像	支持
信噪比	信噪比	大于50dB
视频	视频压缩标准	H.264
	图像分辨率	720P/D1/CIF
	图像码流	32K～5000Kbps
	图像帧率	30fps@720P
音频	音频输入	1路
	音频输出	1路
	视频压缩标准	G.711
	音频码率	64Kbps
	复位按钮	N/A
外部I/O	指示灯	N/A
	报警输入	1路报警输入
	报警输出	1路继电器(120VAC 1A/24VDC)

	RS-485	支持
网络	以太网	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网接口
	网络协议	TCP,UDP,IP,HTTP,DHCP,PPPoE,RTSP,FTP,SMTP,DNS,DDNS
软件	Web浏览器	Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本
	SDK	支持
	安全性	密码保护：管理员权限
电气特性	PoE	N/A
	工作电压	DC12V±10%
	最大功率	5 W
	工作温度	-10°C～55°C
物理特性	存储温度	-25°C～75°C
	大小尺寸	150×150×130mm
	产品净重	900g