

沈阳西门子中国代理商通讯电缆

产品名称	沈阳西门子中国代理商通讯电缆
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3400.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

沈阳西门子中国代理商通讯电缆

西门子通讯电缆西门子授权一级代理商

[6GT2002-0GA10](#)

MOBY 通信模块 ASM475，用于 SIMATIC S7 300 和 ET200M，可编程（无前连接器）。

ASM 475 是一种功能强大的通信模块，用于将 SIMATIC RF200、RF300 以及 SIMATIC MV400、MV500 识别系统连接到 S7-300 和 ET 200M。

应用

使用 ASM 475 通信模块，可将识别系统集成到以下自动化系统中：

SIMATIC S7-300

S7-400，PC (CP5412 (A2))，经由 ET 200M

SINUMERIK 840D/810D

多可以将两个读写器并联，并行运行。

功能

一个 SIMATIC S7-300 安装机架可以多插入 8 个 ASM 475 通信模块。进行多机架安装时（多 4 个），可在每个机架中插入并运行 ASM 475 通信模块。这意味着在 SIMATIC S7-300 的大配置种，可运行多 32 个 ASM 475。读写器和 SIMATIC S7-300 总线之间的电气隔离可确保一种抗噪声的配置。

通过 LED 显示故障信息和操作状态（现场电子标签、执行的指令等）。

ASM 475 与 S7 CPU 之间通过 P

总线的报文帧进行通信，以便确保有用数据极为快速有效地传输。通过硬件支持包 (HSP)，ASM 475 完全集成到 SIMATIC 诊断系统中。根据 PROFIBUS 主站，在一根 PROFIBUS 总线上，多可以运行 126 个 ET 200M 模块。

使用 ASM 475 并借助于物理地址，可直接访问电子标签或数据矩阵码中的数据。数据在 FB/FC45、FB/FC55 和 ASM 475 之间高速传输，不会给 CPU 带来很大负荷。

技术规范

商品编号

6GT2002-0GA10

产品类型名称

ASM 475 通信模块

使用的适宜性

传输率

传输率 在点对点连接 串口 大值

接口

读取器通用连接到点连接

电气连接规格

背板总线

PROFIBUS 接口

工业以太网接口

针对供电电压

接口规格 连接阅读器 用于通信

机械参数

材料

颜色

供电电压，电流消耗，损耗功率

供电电压

DC 时 额定值

DC 时

消耗电流 DC 时 24 V 时
无连接的设备 典型

包括连接的设备 大值

环境条件
环境温度
运行期间

存放期间

运输期间
防护等级 IP

耐冲击性

冲击加速

振动加速

结构形式，尺寸和重量
宽度

高度

净重

紧固类型

导线长度 RS 422 接口中 大值

产品特点，产品功能，产品组件 常规
显示方式

产品功能 可设定地址的发射器 Filehandler

协议 支持
S7 通讯

产品功能 管理，配置，项目组态
参数设置方式

编程方式

人机交互式通讯方式

标准，规格，许可
资格证明

附件
附件

尺寸图

ASM 475 通信模块

沈阳西门子中国代理商通讯电缆

沈阳西门子中国代理商通讯电缆