

屠宰场污水处理设备碳钢防腐

产品名称	屠宰场污水处理设备碳钢防腐
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	15700.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

处理装置罐体优点

1、抗压强度高独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度增加数倍，不需任何其综加固措施即可满足不同情况下使用。经山东省产品质量监督检验所检测，普通型承载15吨货车、加强型承载40吨货车无异常。2、占地面积小该产品结构紧凑，占地面积小，实际占地面积为传统污水池的60%左右，节约土地资源。3、安装快捷方便 工厂化生产，质轻，运输安装方便，场地选择灵活，施工周期短，施工费用低，当天即可安装使用。4、****，严密性好 该产品整体化制作，技术领先，无裂缝，无渗漏，避免了传统污水池，由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。5、环保效益好，易于清掏 该产品内部采用“MDS特性填料”，通过悬浮型填料厌氧菌挂膜反映，以附着在载体上的生物膜为主，经过充分接触反应，提高反应效率，是新一代高效无动力厌氧反应器。6、经济指标低 预算价格较钢筋混凝土污水池低20%左右，与砖砌污水池基本持平，WS型污水处理装置是物美价廉、经济实惠的理想产品，深受房地产开发公司、施工单位和建设单位的好评。7、经久耐用 采用高分子复合材料，顺应材料发展趁势，不易老化、不变形，抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同寿命，消除传统污水池不适应酸性污水的状况。

注意事项

1、安装：本设备可用两种安装方式，一是安装在地坪以上，二是安装在地坪以下，根据安装图与基础图，设备混凝土地板大小规格与平面安装图相同或略大。要求基础平均承压 $4t/m^2$ 以上，基础必须水平，如设备安装在地坪以下,基础地坪相对标高为设备高度与冰冻层厚度之和。

根据安装图就位，用吊车吊入设备，设备的进出水管口方向不能放错，互相间距必须准确，装好设备联接管道。

2、注意事项：设备安装之后，必须保证下雨不积水；设备上方不得压有重物，不得有大型车辆通过；设备一般不得抽空内部污水，以防地下水把设备浮起。

为保证设备顺利运行：调节池（化粪池或污泥消化池）、ATW无动力污水处理站设备、排水口连接的设备或外排点，必须要有高度差。