

湖北武汉西门子代理商2023公示

产品名称	湖北武汉西门子代理商2023公示
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

湖北武汉西门子代理商2023公示 L+ 和 L- 极性接反在 DC 88 V 到 DC 300 V 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响 若第三 方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利

数字量模块 4.18 数字量输出模块 SM 422；DO 8 x AC 120/230 V/5 A (6ES7422-1FF00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 168 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4.19 数字量输出模块 SM 422；DO 16 x AC 120/230 V/2 A (6ES7422-1FF00-0AA0) 属性 SM 422；DO 16 x AC 120/230 V/2 A 具有以下特性： 16 个输出，按每组 4 个隔离 输出电流 2 A 额定负载电压 120/230 V AC 即使未插入前连接器，状态 LED 也会指示系统状态 启用中断 未预设中断 - 换言之，不进行相应的参数分配会禁止出现中断 CPU 中断用户程序的执行，然后执行诊断中断 OB82 电池类型 只能使用由 Siemens 认可的电池！（见附录 C: 备件 (页 485)）等电位连接

一种电气连接(等电位连接导线)，使电气设备部件和无关的导电部件连接到相等或接近相等的电位，以避免在它们之间产生干扰电压或危险电压 或 cULus 认证，继电器模块的危险区域 HAZ. LOC. R CULUS 列示了 E223122 INT.CONT.EQ.FOR HAZ.LOC. 美国商实验室，符合 UL 508 (工业控制设备) CSA C22.2 No. 142 (过程控制设备) UL 1604 (危险位置) CSA-213 (危险位置) 授权使用在 Cl.1, Div. 2, GP.A、B、C、D T4A Cl.1, Zone 2, GP.IIC T4 Cl.1, Zone 2, AEx nC IIC T4 注意以下信息 例如，可以使用中间接触器切断电源 L+ 和 L- 极性接反在 DC 88 V 到 DC 300 V 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响

[云南丽江西门子代理商2023公示](#)