

# GYSTA53/GYTA53松套管层绞式铠装型光缆

产品名称	GYSTA53/GYTA53松套管层绞式铠装型光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

GYSTA53/GYTA53松套管层绞式铠装型光缆 厂家商品信息。 GYTA53光缆应是全截面阻水结构，即水在缆芯和护层中都不能纵向渗流，但钢丝铠装部分除外。按照阻水材料的不同，阻水结构可分为3种

- (1) 填充式：即光缆护套或如果有的内衬套内的所有间隙用膏状复合物连续填充，
- (2) 半干式：即光纤松套管内的间隙用膏状复合物连续填充，光缆内的其他间隙放置固态阻水材料，
- (3) 全干式：即光缆内的所有间隙都放置固态阻水材料

四、GYTA53光缆松套管内各涂覆光纤的颜色应不相同其颜色应如下，在不影响识别的情况下，允许使用本色代替表中的一种颜色

序号123456789101112颜色蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿

产品型号：GYSTA53也叫(GYTA53) 光纤松套管 金属中心加强件 缆芯填充油膏 双涂料铝带粘结PE内护套  
轧纹钢带粘结PE外护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

使用条件：使用温度 ( ):-60 ~ 65

敷设条件:直埋,架空,管道 (埋地防老鼠咬)

允许拉力(N)：长期：1000 短期：3000

允许弯曲半径：敷设时25倍缆径 工作时12.5倍缆径

抗冲击力(g)：1000 3次 H=1m

光缆重量(Kg/Km)：175 ~ 455

光缆外径(mm)：15.8 ~ 22.3

光纤数量 (芯)：2 ~ 144

多模光缆 (型号)

4芯多模光缆 GYTA53-4A1b

6芯多模光缆 GYTA53-6A1b

8芯多模光缆 GYTA53-8A1b

12芯多模光缆 GYTA53-12A1b

16芯多模光缆 GYTA53-16A1b

24芯多模光缆 GYTA53-24A1b

48芯多模光缆 GYTA53-48A1b

64芯多模光缆 GYTA53-64A1b

72芯多模光缆 GYTA53-72A1b

单模光缆 (型号)

4芯单模光缆 GYTA53-4b1

6芯单模光缆 GYTA53-6b1

8芯单模光缆 GYTA53-8b1

12芯单模光缆 GYTA53-12b1

16芯单模光缆 GYTA53-16b1

24芯单模光缆 GYTA53-24b1

48芯单模光缆 GYTA53-48b1

64芯单模光缆 GYTA53-64b1

72芯单模光缆 GYTA53-72b1

GYTA53光缆GYTA53光缆价格低，芯数 GYTA53-8B1光缆、GYTA53-12B1、GYTA53-16B1光缆、GYTA53-24B1、GYTA53-36B1光缆、GYTA53-48B1光缆等 GYTA53光缆是层绞式通信光缆，适用于管道、直埋、水

下、非自承式架空等常规敷设方式的通信核心网及接入网用填充式光缆和入网用半干式及干式光缆。其特点是传输容量大；衰耗少；传输距离长；体积小；重量轻；无电磁干扰，成本低，是当前有前景的通信传输媒体。GYTA53光缆又称为通信光缆、或光纤光缆