

中兴ZXDU68B201嵌入式通信电源 数字化交直流48V200A

产品名称	中兴ZXDU68B201嵌入式通信电源 数字化交直流48V200A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68B201 规格:48V200A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221 (注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU68B201嵌入式通信电源 数字化交直流48V200A

中兴ZXDU68

B201是大容量，小体积的嵌入式直流电源系统，高度为5U，采用高效整流模块，容量200A。

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201 (V5.0R10M01)

整流器：ZXD3000，**配置4个

监控单元：CSU500A

交流配电

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 V to 300 V

输入电压频率：50 Hz / 60 Hz

**输入电流：72A

输入功率因数： 0.998 (满载)

交流防雷：B级+C级, 100 kA

交流输出：1路50A/1P（开关电源）、2路16A/1P（1路空调、1路照明）空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

**输出功率：12kW

系统效率：95.5%（满载）

负载接入空开：一次下电：1×63A/1P, 8×16A/1P，二次下电：3×16A/1P；

电池接入空开：2路100A开关

直流防雷：10kA

工作环境

工作温度范围：-25 to +55（***+15 to +25）

储存温度范围：-40 to +70

相对湿度：10% to 90%（***40% to 60%）

海拔降载特性：0 - 2000米: ****输出；2000 - 3000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(H×W×D)：交流配电单元：3U * 19英寸* 150mm；电源插箱：5U * 19英寸* 360mm

重量：交流配电单元：5Kg；电源插箱：15Kg

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源中兴B201标准

安规：泰尔认证

电磁兼容：EN61000；DIN/EN 55022

其他：MTBF 3.2 × 10⁵ h

中兴ZXDU68 B201工作环境 工作温度范围：-25 to +55（***+15 to +25）
储存温度范围：-40 to +70 相对湿度：10% to 90%（***40% to 60%） 海拔降载特性：0
- 2000米: ****输出；2000 - 3000米: -1%输出/100米 结构
尺寸(H×W×D)：交流配电单元：3U * 19英寸* 150mm；电源插箱：5U * 19英寸* 360mm
重量：交流配电单元：5Kg；电源插箱：15Kg 中兴ZXDU68
B201嵌入式48V开关电源中兴B201标准 安规：泰尔认证 电磁兼容：EN61000；DIN/EN
55022