

广东阳江西门子代理商2023公示

产品名称	广东阳江西门子代理商2023公示
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

广东阳江西门子代理商2023公示 换言之，在冗余操作中，所有模块只能使用总 共 10 A 的电源
下图说明了此类连接的方式 对 L+短路 输出对 L+短路 检查输出接线 RS 485 中继器的描述和功能 1 2 3 4 5 6
7 8 9 2 10 11 12 DC 24 V L+M PEM 5.2 SIEMENS RS 485-REPEATER ON A1B1 A1 B1 A2 B2A2 B2 PG OP DP2
ON DP1 (1) RS 485 中继器的电源端子(如果要测量端子 “ A2 ” 和端子 “ B2 ” 之间的电压差，则
针脚 “ M5.2 ” 为参考接地) SM 421；DI 16 x DC 24 V 的参数 下表概要说明了 SM 421；DI 16 x DC 24 V
的可组态参数及其缺省设置 所选输入延迟的容差可在模块的技术规范中找到 1 到 5 V ± 10 V B
2DMU：电流(2 线制传 感器) 4 到 20 mA D 要为传感器提供电流，必须将 24 V 电源连接至 L+和 M
前连接器端子 电缆线槽和风扇部件 9.5 24 V DC 风扇部件(6ES7408-1TA01-0XA0) S7-400
自动化系统模块数据 434 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 RS 485 中继器 10 10.1 简介 总览
本节详细介绍 RS 485 中继器 - D = LED 不亮；H = LED 亮起；BAF、BATT1F、BATT2F
下表适用于带两块电池且 BATT.INDIC 开关设置在 2BATT 位置上的电源模块 换言之，通道 0
的设置适用于输入 0 到 7，通道 8 的设 置适用于输入 8 到 15

[云南迪庆西门子代理商2023公示](#)